



**48CVI50015**

**CAVO FIRE EN50200 PH120 2x1.5 - 500M**



Cavo rosso FG29OHM16 da utilizzare per la realizzazione di sistemi antincendio, con grado di resistenza al fuoco PH120, matassa da 500m, sezione fili 2 x 1.5 mmq. Certificazione CPR secondo norma EN 50575:2016 - CCA s1b, d1, a1. U0=400 V.



**48CVI50015**

## CAVO FIRE EN50200 PH120 2x1.5 - 500M

### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Tipo di cavo        | Cavo antincendio, matassa 500mt              |
| Colore del prodotto | Rosso                                        |
| Conduttori          | Filo in rame ricotto, 2 x 1.5mm <sup>2</sup> |

### DATI GENERALI

|                               |                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normative EN                  | EN 50200 PH120, EN 50575:2016 CPR Class Cca-s1b, d1, a1, CEI 20-105;V2, UNI 9795, CEI EN 60332-3-25 |
| Isolamento Guaina             | Miscela speciale di gomma siliconica - Tipo G29                                                     |
| Peso cavo unitario al Km (kg) | 82                                                                                                  |
| Schermatura                   | Sì                                                                                                  |

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Temperatura di funzionamento (°C) | -30 ÷ 75 |
|-----------------------------------|----------|

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Resistenza dei conduttori @ 20°C          | 13,3 Ω/km |
| Tensione nominale (V)                     | 100       |
| Tensione di isolamento U <sub>0</sub> (V) | 400       |