



48CVI50025

CAVO FIRE EN50200 PH120 2x2.5 - 500M



Cavo rosso FG29OHM16 da utilizzare per la realizzazione di sistemi antincendio, con grado di resistenza al fuoco PH120, matassa da 500m, sezione fili 2 x 2.5 mmq. Certificazione CPR secondo norma EN 50575:2016 - CCA s1b, d1, a1. U0=400 V.



48CVI50025

CAVO FIRE EN50200 PH120 2x2.5 - 500M

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di cavo	Cavo antincendio, matassa 500mt
Colore del prodotto	Rosso
Conduttori	Filo in rame ricotto, 2 x 2.5mm ²

DATI GENERALI

Normative EN	EN 50200 PH120, EN 50575:2016 CPR Class Cca-s1b, d1, a1, CEI 20-105;V2, UNI 9795, CEI EN 60332-3-25
Isolamento Guaina	Miscela speciale di gomma siliconica - Tipo G29
Peso cavo unitario al Km (kg)	122
Schermatura	Sì

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 75
-----------------------------------	----------

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Resistenza dei conduttori @ 20°C	7,98 Ω/km
Tensione nominale (V)	100
Tensione di isolamento U ₀ (V)	400