48SAI020

SIRENA 32 TONI DA INTERNO

Sirena antincendio convenzionale con 32 diverse tonalità di allarme selezionabili tramite DIP switch sulla scheda del circuito stampato. La sirena dispone di due ingressi per il collegamento a una centrale di allarme antincendio convenzionale: "Alarm" (Allarme) e "Evacuation" (Evacuazione). Le tonalità acustiche sono diverse per un facile riconoscimento da parte degli utenti presenti nel sito protetto. L'evento Evacuazione ha la massima priorità. La sirena è di facile installazione ed è costituita da tre parti: base per piano di montaggio, corpo sirena e un coperchio rosso in plastica. La sirena convenzionale è certificata secondo la norma EN54, parte 3.

48SAI020

SIRENA 32 TONI DA INTERNO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Numero di toni disponibili (n°)	32
Normative EN	EN54-3

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Grado di protezione IP	IP21C
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Colore del prodotto	Rosso
Sezione cavi per terminali (mm)	0.2 ÷ 1.5
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Altezza (mm)	32
Diametro (mm)	102
Peso del prodotto (g)	248

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione di alimentazione	20÷28 VDC
Ass. max tono principale 27 volume alto con solo audio attivo	22mA@24VDC
Ass. max tono principale 27 volume basso con solo audio attivo	8.5mA@24VDC
Potenza sonora (altri toni) volume alto (dB@1m)	90-102dB
Potenza sonora (tono principale 27) volume alto (dB@1m)	102dB
Segnale acustico livello basso (dB@1m) (dB)	94
Segnale acustico livello alto (dB@1m) (dB)	102

DATI GENERALI	
Ass. max tono principale 27 volume alto	22mA@24VDC

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

48SAI020

SIRENA 32 TONI DA INTERNO

DATI GENERALI	
Ass. max tono principale 27 volume basso	8.5mA@24VDC

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.