49BLS002

TRASMETTITORE AUDIO STEREO OVER IP

Trasmettitore audio OVER IP stereo, con ingressi audio sbilanciati, supporta le modalità audio PCM / MP3. Consumo 1.5W. Il dispositivo può essere alimentato tramite PoE o alimentazione esterna da 12 a 48 VDC (alimentatore 49ABM124 opzionale). Adattatore per installazione a rack 49BLA004.1 opzionale.

49BLS002

TRASMETTITORE AUDIO STEREO OVER IP

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Serie centrali compatibili	Logirack
Numero di livelli priorità gestibili (fino a)	9
Ingressi/uscite audio	1 ingresso audio stereo bilanciato, 1 uscita IP RJ45 per trasmissione del segnale audio in ingresso

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Unità modulari	1
Altezza (mm)	42
Larghezza (mm)	134
Profondità (mm)	109
Installazione	Rack 19"
Contenitore	Metallico
Colore del prodotto	Blu

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione di alimentazione	12÷24 VDC

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.