

**49BMD107****BASE MICROFONICA DISPLAY 7 TASTI**

Postazione microfonica d'emergenza e servizio per sistemi EVAC Logivox e Logirack. Consente la gestione di fino a 7 pulsanti rapidi, configurabili tra emergenza e servizio, per l'invio di comunicazioni live o messaggi registrati; è possibile operare sull'intero impianto o su zone audio specifiche. Permette l'autoproduzione di messaggi commerciali tramite microfono o ingresso AUX integrati. Inoltre, può registrare in automatico l'ultimo messaggio live di emergenza per essere riascoltato in caso di necessità. Dispone di funzione intercomunicante monodirezionale verso altre basi touchscreen senza interrompere la diffusione audio. In sistemi Logirack, permette la regolazione del volume per singola zona e funzione di pannello ripetitore per il monitoraggio remoto del sistema. Con display touchscreen, offre un adattamento automatico dell'interfaccia utente in base al tipo di connessione e alla destinazione d'uso; logo personalizzabile. Dotata di 2 porte RJ45 per collegamenti in cascata, pulsante meccanico di reset stato sistema, ingresso AUX da 3,5 mm per riproduzione di sorgenti audio esterne e slot SD per aggiornamento firmware, messaggi audio e personalizzazione del logo. Realizzata con base in acciaio e pannello frontale in alluminio anodizzato, integra LED di stato BUSY e SYSTEM e microfono a stelo. Alimentata direttamente dal sistema in configurazione di emergenza oppure tramite alimentatore opzionale 49ABM124 per utilizzo esclusivamente commerciale. Cavo patch RJ45 e SD card inclusi. Certificata EN54-16.



49BMD107

BASE MICROFONICA DISPLAY 7 TASTI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Porta di connessione dedicata in centrale (RJ45)	"BUS EMG" (Emergenza) e "BUS SRV" (Servizio) per centrali Logivox, "MIC. BUS" per sistemi Logirack
Distanza massima dalla prima all'ultima postazione (m)	300
Numero led di stato	2
Postazioni collegabili in cascata (RACK EVAC) (n°)	54
Numero di livelli priorità gestibili (fino a) (n°)	10
Tasti rapidi per invio messaggi	Sì
Cavo patch 3mt. in dotazione	Sì
Numero di Preset	7 suddivisibili tra emergenza e servizio
Visualizzazione stato sistema	Icona di stato se connessa a centrali Logivox / Menu dedicato se connessa a sistemi Logirack
Chiamata intercomunicante	Comunicazione monodirezionale compatibile con altre basi 49BMD101, 49BMD107 e 49BMD200
Personalizzazione logo	Sì
Autoproduzione messaggi di servizio	Sì
Registrazione ultimo live d'emergenza	Sì
Banda minima garantita	250 Hz - 12 KHz @ -3 dB S/N >80 dB
Sorveglianza capsula microfonica	Rilevazione circuito aperto e cortocircuito

CARATTERISTICHE HARDWARE

Microfono a stelo a corredo	Sì
Porta RJ45 per connessione in IN/OUT postazioni	Sì
Altezza (mm)	185
Larghezza (mm)	145
Profondità (mm)	70
Materiale	Acciaio / alluminio anodizzato

**49BMD107****BASE MICROFONICA DISPLAY 7 TASTI****CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Alimentazione da centrale	Sì
Tipo di cavo per la connessione	CAT. 5e SF/UTP
Tipo di display	4.3" touch screen resistivo, risoluzione 480x272px, interfaccia utente family feeling Comelit
Trimmer per regolazione guadagno microfono	Sì
Alimentazione	1,2 W (50 mA @ 24V dc) - Condizioni misura: stato di quiete
Fusibili ripristinabili	PTC1 e PTC2 0A75 non sostituibili

DATI GENERALI

Normative EN	EN54-16
--------------	---------