49TCM142SC

LINK EXTENDER MULTIMODALE 5KM CONNETTORE SC

Il convertitore 49TCM142SC è dotato di un circuito di interfaccia multipla in grado di gestire interfacce seriali RS-232 o RS-422/485 e fibra multi modale (connettore SC) con trasmissione ad anello e da punto a punto. Vengono utilizzati per estendere la trasmissione seriale del sistema Logirack fino a 5 km. Possono essere configurati per convertire segnali RS-232 o segnali RS-422/485, ma non entrambi contemporaneamente. Alimentazione da 12 a 48 VDC (alimentatore 49ABM124 opzionale), predisposizione per il fissaggio su barra DIN. Il dispositivo viene fornito come unità singola; è necessario prevedere un convertitore per ogni matrice master da interconnettere.

49TCM142SC

LINK EXTENDER MULTIMODALE 5KM CONNETTORE SC

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Serie centrali compatibili	Logirack
Protocollo di comunicazione	Seriali RS-232 o RS-422/485 e fibra multi modale con connettore SC

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Altezza (mm)	100
Larghezza (mm)	90
Profondità (mm)	22
Installazione	Guida DIN
Grado di protezione IP	IP30
Contenitore	Metallico
Peso del prodotto senza batteria (kg)	0,32
Temperatura di funzionamento (°C)	0 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	5 ÷ 95
Led di segnalazione	Power, Fiber TX, Fiber RX

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione di alimentazione	12÷48 VDC

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.