

**6602WK****MONITOR ICONA BIANCO PER KIT. VIP**

Monitor Icona a colori da incasso (utilizzando la scatola opzionale art. 6117) o a parete (con supporto opzionale art. 6620), schermo touchscreen da 4.3" / 16:9, fonica vivavoce full duplex con induzione magnetica. Consente la regolazione dell'intensità della retroilluminazione, contrasto, volume fonica e volume suoneria. Dotato di serie di comandi touch sensitive per apriporta, attivazione fonica, autoaccensione, servizio privacy e di altri 3 comandi per funzioni programmabili, led di segnalazione porta aperta e nuovi messaggi. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata, prevede ingressi di allarme e panico e slot per scheda micro-SD. È possibile la personalizzazione della suoneria e la funzione videosegretria con messaggio per assente. Utilizzabile anche su impianti PoE standard. Compatibile con il formato video H.264. Dimensioni (L x H x P): 142.5x147x23mm.

AWARDSDESIGN
MILANO



6602WK

MONITOR ICONA BIANCO PER KIT. VIP

DATI GENERALI

Larghezza (mm)	143
Altezza (mm)	147
Profondità (mm)	23
Peso del prodotto (g)	500
Colore del prodotto	Bianco RAL9003, base grigia RAL7001
Tipo materiali di rivestimento	ABS, Vetro
Montaggio ad incasso	Sì, con accessorio dedicato
Montaggio a parete	Sì, con accessorio dedicato
Montaggio su base da tavolo	Sì, con accessorio dedicato

SISTEMI COMPATIBILI

ViP	Sì
-----	----

DISPLAY

Dimensione display (")	4,3
Rapporto d'aspetto	16:9
Touch screen	Sì, resistivo
Risoluzione (pixels)	480x272
Menù sullo schermo (OSD)	Sì

CARATTERISTICHE AUDIO

Tipologia	Vivavoce
Funzione induzione magnetica	Sì
Microfono	6mm (Ø), Omnidirezionale
Altoparlante	40mm (ø) x 20mm (H), 8 Ohm, 2W
Tecnologie implementate	Full-Duplex

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	PoE
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)



6602WK

MONITOR ICONA BIANCO PER KIT. VIP**CARATTERISTICHE HARDWARE**

Tipologia di pulsanti	Capacitivo
Pulsanti di servizio	Apriporta, Risposta, Silenzioso (Privacy), Menù, Messaggi, Porta aperta
N° di pulsanti programmabili per funzioni supplementari	3
Morsetti	Out1 V- Pan Al V- CFP Op- Op+ S- S+
Morsetti estraibili	Sì
Numero di ingressi (n°)	3
Numero di uscite (n°)	1
Scheda di memoria supportata	Micro-SD (non fornita)
Porte di comunicazione	RJ45 (Ethernet)

REGOLAZIONI

Volume altoparlante	Sì
Volume suoneria	Sì
Contrasto dello schermo	Sì
Retroilluminazione dello schermo	Sì

RETE E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

Tipo di rete LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
Assegnazione indirizzo IP	DHCP

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP30
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Classe ambientale	I (B1)
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)




6602WK

MONITOR ICONA BIANCO PER KIT. VIP

CARATTERISTICHE GENERALI

Apriporta	Sì
Apriporta automatica su chiamata (Dottore)	Sì
Modalità Silenziosa (Privacy)	Sì
Autoaccensione	Sì
Chiamate intercomunicanti	Sì
Ingresso per chiamata fuoriporta	Sì
Suoneria personalizzabile	Sì
Memovideo	Sì
Invio chiamate di allarme	Sì
Comando attuatori	Sì
Indirizzo multiplo	Sì
Ricezione messaggi ViP	Sì
Segnalazione porta aperta	Sì

**6602WK****MONITOR ICONA BIANCO PER KIT. VIP****ACCESSORI****6612A BASE DA TAVOLO PER VIDEOCITOFONO ICONA**

Accessorio per l'installazione da tavolo dei videocitofoni serie Icona.
Dimensioni 105x70x110mm.

**6617 SCATOLA DA INCASSO SU CARTONGESSO PER ICONA**

Scatola da incasso che consente di installare i videocitofoni serie Icona su pareti in cartongesso e/o in cemento. Dimensioni (L x H x P): 129x129x50 mm.

**6620 SUPPORTO DA PARETE PER VIDEOCITOFONI ICONA**

Supporto da parete per videocitofoni serie Icona. Colore Bianco.
Dimensioni (L x H x P): 136.6x141.6x13.8mm.

**6118 KIT FISS. CARTONG. MAXI,PLANUX,SMART,ICONA**

Accessorio che consente di installare i videocitofoni Maxi, Icona, Planux e Smart su pareti in cartongesso.

**6117 SCATOLA INCASSO VIDEOCITOFONI ICONA,PLANUX,SMART**

Scatola da incasso per videocitofoni Icona, Planux e Smart. È possibile l'utilizzo dell'accessorio per l'inclinazione art. 6122. Dimensioni: 132x132x50mm.