



8000

BASE DI IMPIANTO AUDIO/VIDEO CON PULSANTIERA IKALL



Il kit comprende: nr. 1 gruppo audio/video a colori art. 4680C, nr. 1 modulo a due pulsanti nero art. 33412, nr. 1 alimentatore art. 1595 e nr. 1 miscelatore-alimentatore art. 4888C.


8000

BASE DI IMPIANTO AUDIO/VIDEO CON PULSANTIERA IKALL

PRODOTTI IN KIT


4888C MISCELATORE/ALIMENTATORE SIMPLEBUS 2

Miscelatore/Alimentatore per sistemi audio o audio/video dotato di 1 ingresso compatibile con tutte le pulsantiere da esterno con tecnologia Simplebus 1 e 4 uscite per il collegamento al massimo di 100 dispositivi a scelta tra citofoni e videocitofoni con tecnologia Simplebus 2. E' dotato di led per la segnalazione di corto-circuiti sulle linee e di una uscita in tensione continua per l'alimentazione di dispositivi aggiuntivi come gli scambi art. 1224A, 1424 e/o relè attuatore art. 1256. Consente le funzioni di intercomunicante tra utenti. Corredato di 4 morsetti per la terminazione di linea art. 1216. Dimensioni (L x H x P): 140 x 140 x 67mm (8 moduli DIN).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tensione di alimentazione	230VAC / 50÷60Hz
Connettore ingresso	Morsettiera
Applicabile a guida DIN	Sì
Numero moduli DIN (n°)	8

DATI GENERALI

Larghezza (mm)	140
Altezza (mm)	67
Profondità (mm)	140
Tipo materiali di rivestimento	Makrolon 9425
Colore del prodotto	Bianco RAL9010
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

CARATTERISTICHE HARDWARE

Peso del prodotto (g)	800
-----------------------	-----

COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
---------------------------------	----

**8000****BASE DI IMPIANTO AUDIO/VIDEO CON PULSANTIERA IKALL****MONTAGGIO/INSTALLAZIONE**

Montaggio a parete

Sì

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Assorbimento massimo di corrente (mA)

700


8000

BASE DI IMPIANTO AUDIO/VIDEO CON PULSANTIERA IKALL



4680C GRUPPO AUDIO/VIDEO IKALL. SB1

Gruppo audio/video da utilizzare per la realizzazione di pulsantiere Ikall, monoblocco Comelit e/o terze parti, sistema Simplebus 1. Da utilizzare in impianti con alimentatore art.1595 e art. 4888C. Gestione della fonica con Eco-cancelling, altoparlante stagno, microfono ad electret e volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Telecamera a colori orientabile frontalmente con led per l'illuminazione notturna. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili tramite programmazione. Programmazioni accessibili sul retro del modulo. Dimensioni (L x H x P): 102 x 55 x 43 mm.

DATI GENERALI	
Tipologia	Unità audio e video
Larghezza (mm)	55
Altezza (mm)	102
Profondità (mm)	43
Peso del prodotto (g)	200
Colore del prodotto	Bianco
Tipo materiali di rivestimento	ABS
SISTEMI COMPATIBILI	
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
CARATTERISTICHE AUDIO	
Microfono	9.7 (ø), omnidirezionale
Altoparlante	50mm (ø), 8 Ohm, 0.2W
Tecnologie implementate	Cancellazione dell'eco
CARATTERISTICHE TELECAMERA	
Telecamera	Colori
Tipo di sensore	1/3" CMOS
Sensibilità	0.35 (F2.0 / 50IRE)



8000

BASE DI IMPIANTO AUDIO/VIDEO CON PULSANTIERA IKALL**CARATTERISTICHE TELECAMERA**

Orientamento telecamera	Orizzontale, Verticale
-------------------------	------------------------

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
-----------------------	-----------------------

Tensione di alimentazione	33VDC
---------------------------	-------

Assorbimento massimo (W)	13
--------------------------	----

CARATTERISTICHE HARDWARE

Morsetti	L L V+V- RTE DO PR GND SE COM NC NO
----------	-------------------------------------

Morsetti estraibili	Sì
---------------------	----

Numero di ingressi (n°)	2
-------------------------	---

Numero di uscite (n°)	2
-----------------------	---

Tipo di uscite	Relé (C-NO-NC, 10A@12÷24 VAC/VDC), SE: impulso di sblocco di 4A, corrente di mantenimento di 200mA per serrature 12VAC/DC (impedenza massima 18 Ohm)
----------------	--

REGOLAZIONI

Volume altoparlante	Sì
---------------------	----

MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE

Manuale (tramite Dip Switch)	Sì
------------------------------	----

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
-----------------------------------	----------

Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
---------------------------------------	---------

Classe ambientale	IV
-------------------	----

Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
----------------	--

FUNZIONI PRINCIPALI

Apriporta	Sì
-----------	----

Numero di relè ausiliari (n°)	1
-------------------------------	---

**8000****BASE DI IMPIANTO AUDIO/VIDEO CON PULSANTIERA IKALL****FUNZIONI PRINCIPALI**

Ingresso per pulsante apriporta locale

Sì

Ingresso per segnalazione porta aperta

Sì

CARATTERISTICHE GENERALI

Segnalazioni acustiche

Sì

Segnalazioni visive

Sì

Sintesi vocale

Sì



8000

BASE DI IMPIANTO AUDIO/VIDEO CON PULSANTIERA IKALL



33412 MODULO 2 PULSANTI PER UNITA' AUDIO/VIDEO SERIE IKALL - BLACK

Modulo predisposto per portiere audio/video, con mascherina serigrafata nera. Cartellini portanome con illuminazione a led selezionabile tra blu, bianca e spenta. Da completare con il relativo portiere videocitofonico che dipende dal sistema di cablaggio utilizzato. Dimensioni 112x89,5x32 mm.

DATI GENERALI	
Larghezza (mm)	112
Altezza (mm)	89,5
Profondità (mm)	32
Colore del prodotto	Nero RAL9005
Montaggio ad incasso	Sì
Montaggio a parete	Sì

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ	
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55

CARATTERISTICHE GENERALI	
Custodia personalizzabile	Sì


8000

BASE DI IMPIANTO AUDIO/VIDEO CON PULSANTIERA IKALL



1595 ALIMENTATORE 100-240VAC / 33VDC

Alimentatore con ingresso 100÷240VAC/50÷60Hz, uscita 33VDC da 500mA in funzionamento continuo e 1.2A di spunto, per pulsantiera esterne. Dotato di protezioni interne per sovracorrenti e cortocircuiti. Dimensioni: 71.7x90x62mm (4 moduli DIN).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tensione di alimentazione	100÷240 VAC / 50÷60 Hz
Tensione di alimentazione in uscita	33VDC
Corrente max erogata (A)	0,5
Corrente massima di spunto (A)	1,2
Connettore ingresso	Morsettiera
Applicabile a guida DIN	Sì
Numero moduli DIN (n°)	4

DATI GENERALI

Larghezza (mm)	72
Altezza (mm)	62
Profondità (mm)	90
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Colore del prodotto	Bianco RAL9010
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

CARATTERISTICHE HARDWARE

Peso del prodotto (g)	220
-----------------------	-----

COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
Sistema audio Simplebus 2	Sì
Sistema audio Simplebus 1	Sì

**8000****BASE DI IMPIANTO AUDIO/VIDEO CON PULSANTIERA IKALL****COMPATIBILITÀ**

Sistema Vip

Sì

Sistema kit audio/video

Sì

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza massima erogata (W)

14



8000

BASE DI IMPIANTO AUDIO/VIDEO CON PULSANTIERA IKALL

ACCESSORI



33411W ACCESSORIO MASCHERINA BIANCA PER 33411 E 33412 SERIE IKALL

Accessorio mascherina serigrafata bianca da utilizzare sul modulo audio/video 33411 o 33412.