



ABK4N04A

KIT AHD X4N05N1H1A, 2x AB04N2FA, ACC



NEXT
SERIE

Kit composto da: 1x X4N05N1H1A, 2x AB04N2FA, alimentatori e cartello area videosorvegliata.

AWARDS





ABK4N04A

KIT AHD X4N05N1H1A, 2x AB04N2FA, ACC

PRODOTTI IN KIT

X4N05N1H1A XVR 4 INGRESSI 5MP SERIE NEXT, HDD 1 TB



Videoregistratore digitale 5-hybrid (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) stand-alone, 4 ingressi video analogici e 2 canali video IP. Compressione H.264/H.265. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Alimentatore 12V incluso. Questo DVR si connette ai server di Comelit protetti dai servizi AWS.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	4 (BNC) 5MP/4MP/1080P/720P/WD1 + 2 (IP) 5MP. Max IP: 0 (BNC) + 6 (IP) 5MP
Uscite video principali	1 (VGA), 1 (HDMI), 1920x1080.
Uscite video spot	1 (BNC)
Ingressi/uscite audio	1 / 1
Compressione video	H.264, H.265
Frame rate in riproduzione / registrazione	BNC: 5MP Lite (1280x1936) @10fps; 4MP Lite (1280x1440) /1080P @15fps; IP @30fps
Capacità hard disk in dotazione	1TB (10TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
Tipo di registrazione	Dual streaming
N° massimo di canali live visualizzabili in contemporanea	4
Protocolli supportati	DHCP, HTTP, HTTPS, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-T)
Assegnazione IP	DHCP, manuale
Larghezza di banda max (Mbps)	16
Controllo remoto da browser	IE/Chrome/Edge/Firefox/Safari
Controllo remoto da software	Comelit CCTV Manager
Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV



ABK4N04A

KIT AHD X4N05N1H1A, 2x AB04N2FA, ACC

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Numero connessioni simultanee	5
Funzioni principali	Analisi video (solo con telecamere dedicate)

FUNZIONI

Motion detection	396
Zone di privacy (n°)	4

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 1xRS485
Fanless	Sì

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	5
Tensione di alimentazione (VDC)	12
Altezza (mm)	42
Larghezza (mm)	255
Profondità (mm)	222
Peso del prodotto (g)	1580
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore, Mouse


ABK4N04A
KIT AHD X4N05N1H1A, 2x AB04N2FA, ACC

AB04N2FA TELECAMERA AHD BULLET 4MP, 2.8MM COLOR UP

Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS bullet ColorUP, risoluzione 4MP, ottica fissa da 2.8 mm, White LED con portata di 20 metri, Led IR con portata di 20 metri (Smart IR). Funzione ColorUp (White LED), Led IR e dual Light (IR+White LED con distinzione persone/veicoli, funzione gestita esclusivamente da XVR con versione FW 1.4.2 o superiore). Alimentazione 12Vdc, contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67. Accessori compatibili: JBA-01A, JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.5" CMOS
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	2,8
Pixel effettivi (H x V - pixels)	2560x1936
Campo visivo orizzontale (°)	96
Campo visivo verticale (°)	53
Campo visivo diagonale (°)	112
Rapporto segnale/rumore (dB)	>52
Uscita video	AHD/TVI/CVI/CVBS
Risoluzione video	4MP

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Funzioni particolari	Dual light
----------------------	------------

FUNZIONI

Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR
--------------------------	-------

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	20m
Distanza illuminazione White LED	20m
Grado di protezione antivandalo IK	IK10 (case metallico)
Grado di protezione IP	IP67



ABK4N04A

KIT AHD X4N05N1H1A, 2x AB04N2FA, ACC

CARATTERISTICHE HARDWARE

Ingressi/uscite audio	1 (microfono) / -
Controllo telecamera con dip-switch	Sì

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	4
Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
Altezza (mm)	75
Larghezza (mm)	165,7
Profondità (mm)	75
Peso del prodotto (g)	370
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Bianco e nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95