AHBCAMS05FB

TELEC. AHD BULLET 5MP, 3.6MM, IR 25M



SMART SERIE

Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) bullet, risoluzione 5Mp, ottica fissa da 3.6 mm, Led IR con portata 25mt, DWDR 50dB, alimentazione 12Vdc, contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67.

AWARDS

NDAA COMPLIANT

AHBCAMS05FB

TELEC. AHD BULLET 5MP, 3.6MM, IR 25M

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/3'' CMOS Progressive scan
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	3,6
Tipo obiettivo	F2.0
Campo visivo orizzontale (°)	76
Campo visivo verticale (°)	43
Shutter elettronico (s)	Auto
Sensibilità (lux)	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Uscita video	AHD/TVI/CVI/CVBS (960H)
Risoluzione video	1920x1080 (Full-HD 1080p), 2592x1944 (5MP), 4MP

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Frame rate	AHD/TVI: 5MP@20fps, 4/2MP@30fps. CVI: 4/2MP@30fps

FUNZIONI	
Funzioni principali	Controllo telecamere via cavo coassiale tramite protocollo UTC
Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Effetti digitali	Specchio (Ortizzontale, Verticale, Rotazione 180°), OSD
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR (50dB)
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Manuale
Controllo guadagno automatico (AGC)	Sì
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza illuminazione led IR	2 led 42µ / 25m (Smart IR)
Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

AHBCAMS05FB

TELEC. AHD BULLET 5MP, 3.6MM, IR 25M

CARATTERISTICHE HARDWARE

Grado di protezione IP	IP67
Movimento telecamera su 3 assi	Sì
Uscita video analogica	CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm)

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	6
Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
Altezza (mm)	66
Larghezza (mm)	72
Profondità (mm)	175
Peso del prodotto (g)	550
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	0 ÷ 95

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

AHBCAMS05FB

TELEC. AHD BULLET 5MP, 3.6MM, IR 25M

ACCESSORI



JBSFIX66A **BOX METALLICO FIXFOCAL SMART, IP66**

Box metallico per il fissaggio di telecamere serie Smart, grado di protezione IP66. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.



JBS01PA **BOX PLASTICO BULLET SERIE SMART**

Box plastico per il fissaggio di telecamere serie Smart. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.