



AHBCAMS05ZB

TELEC. AHD BULLET 5MP, 2.7-13,5MM, IR 40M



SMART
SERIE

Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) bullet, risoluzione 5Mp, ottica motorizzata da 2.7-13.5mm, Led IR con portata 40mt, WDR 120dB, alimentazione 12Vdc, contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67.

AWARDS





AHBCAMS05ZB

TELEC. AHD BULLET 5MP, 2.7-13,5MM, IR 40M

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.8" CMOS Sony Starvis Technology back-illuminated pixel
Tipo obiettivo	Motorizzato
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.7 ÷ 13.5
Campo visivo orizzontale (°)	103÷32
Campo visivo verticale (°)	54÷18
Campo visivo diagonale (°)	124÷33
Shutter elettronico (s)	Auto
Slow shutter	Sì
Sensibilità (lux)	0,1 (colori), 0.01 (bianco e nero), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Uscita video	AHD/TVI/CVI CVBS (960H)
Risoluzione video	1920x1080 (Full-HD 1080p), 2592x1944 (5MP), 4MP

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Frame rate	AHD/TVI: 5MP@20fps, 4/2MP@30fps. CVI: 4/2MP@30fps
------------	---

FUNZIONI

Funzioni principali	Controllo telecamere via cavo coassiale tramite protocollo UTC
Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Effetti digitali	Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), OSD
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Manuale
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	4 led 42 µ / 40m (Smart IR)
-------------------------------	-----------------------------



AHBCAMS05ZB

TELEC. AHD BULLET 5MP, 2.7-13,5MM, IR 40M

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100
Grado di protezione IP	IP67
Movimento telecamera su 3 assi	Sì
Uscita video analogica	CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm)

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	9
Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
Altezza (mm)	91
Larghezza (mm)	93
Profondità (mm)	263
Peso del prodotto (g)	1000
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	0 ÷ 95



AHBCAMS05ZB

TELEC. AHD BULLET 5MP, 2.7-13,5MM, IR 40M

ACCESSORI



JBSVARI66A BOX METALLICO VARIFOCAL SMART, IP66

Box metallico per il fissaggio di telecamere serie Smart, grado di protezione IP66. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.