AHCAM165ZA

TEL. AHD BULLET 4-5MP, ZOOM MOTOR. 2.8-12MM



Telecamera AHD/TVI/CVI bullet a colori Day & Night, ottica con zoom motorizzato da 2.8÷12 mm, risoluzione 4/5 megapixel, contenitore waterproof IP66, 2 led array ad infrarosso con portata di 50 metri.

AHCAM165ZA

TEL. AHD BULLET 4-5MP, ZOOM MOTOR. 2.8-12MM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/2.7'' CMOS
Tipo obiettivo	Autofocus, Motorizzzato
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 12
Pixel effettivi (H x V - pixels)	2592x1944
Campo visivo verticale (°)	21÷47
Risoluzione orizzontale (tvl)	1280
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/50000
Zoom ottico telecamera	4x
Sensibilità (lux)	0 (led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Uscita video	AHD/TVI/CVI
Risoluzione video	AHD: 4/5MP; TVI: 5MP; CVI: 4MP

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Frame rate	2560x1440@30fps; 2592x1944@12.5fps

FUNZIONI	
Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Effetti digitali	LSC, Specchio (Ortizzontale, Verticale, Rotazione 180°), OSD
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR
Controllo DNR	2DNR, 3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	ATW, AWC
Controllo guadagno automatico (AGC)	1÷15

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza illuminazione led IR	2 led arrays / 50m
Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

AHCAM165ZA

TEL. AHD BULLET 4-5MP, ZOOM MOTOR. 2.8-12MM

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Grado di protezione IP	IP66

DATI GENERALI	
Assorbimento max (W)	5
Altezza (mm)	148
Larghezza (mm)	121
Profondità (mm)	235
Peso del prodotto (g)	1220
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Grigio scuro
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

AHCAM165ZA

TEL. AHD BULLET 4-5MP, ZOOM MOTOR. 2.8-12MM

ACCESSORI



JB-100BBA

BOX CONNESSIONE BIG BULLET VARIFOCAL

Box di connessione, adatto per le telecamere bullet art. IPCAM161B, IPCAM161C, IPCAM162A, IPCAM162B, IPCAM162C, IPCAM1622A, IPCAM1622B, IPCAM1622C, IPCAM163A, IPCAM163B, IPCAM164A, IPCAM165A, IPCAM164KA e AHCAM165ZA, adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore grigio.



PM100B

SUPPORTO MONTAGGIO A PALO SERIE 100, GRIGIO

Supporto per il montaggio a palo delle telecamere bullet art. IPCAM102D, IPCAM104A, IPCAM1638A, IPCAM1648A, IPCAM162C, IPCAM1622C, IPCAM163A, IPCAM164A, IPCAM165A, IPCAM164KA, AHCAM165ZA, AHCAM105A e dei box di connessione art. JB-100MDA, JB-100SMDA, JB-100MBA e JB-100BBA. Diametro del palo da 110 a 140mm, colore grigio scuro.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.