AHCAM175ZA

TEL. AHD MINIDOME 4-5MP,ZOOM MOTOR.2.8-12MM



Telecamera AHD/TVI/CVI minidome a colori Day & Night, ottica con zoom motorizzato da 2.8÷12mm, risoluzione 4/5 megapixel, contenitore waterproof IP65, 16 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 30 metri.

AHCAM175ZA

TEL. AHD MINIDOME 4-5MP,ZOOM MOTOR.2.8-12MM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/2.7'' CMOS
Tipo obiettivo	Autofocus, Motorizzzato
Pixel effettivi (H x V - pixels)	2592x1944
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 12
Campo visivo verticale (°)	21÷47
Risoluzione orizzontale (tvl)	1280
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/50000
Zoom ottico telecamera	4x
Sensibilità (lux)	0 (led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Uscita video	AHD/TVI/CVI
Risoluzione video	AHD: 4/5MP; TVI: 5MP; CVI: 4MP

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Frame rate	2560x1440@30fps; 2592x1944@12.5fps

FUNZIONI	
Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Effetti digitali	LSC, Anti-flicker (50/60Hz), Specchio (Ortizzontale, Verticale, Rotazione 180°), OSD
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR
Controllo DNR	2DNR, 3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	ATW, AWC
Controllo guadagno automatico (AGC)	1÷15

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza illuminazione led IR	16 led SMD / 30m

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

AHCAM175ZA

TEL. AHD MINIDOME 4-5MP,ZOOM MOTOR.2.8-12MM

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100
Grado di protezione IP	IP65
Movimento telecamera su 3 assi	Sì

DATI GENERALI	
Assorbimento max (W)	5
Diametro (mm)	120
Altezza (mm)	97,5
Peso del prodotto (g)	675
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Minidome
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

AHCAM175ZA

TEL. AHD MINIDOME 4-5MP,ZOOM MOTOR.2.8-12MM

ACCESSORI



WM100SD

SUPPORTO MONTAGGIO A PARETE MINIDOME

Supporto per il montaggio a parete delle telecamere minidome art. IPCAM122A, IPCAM124A, IPCAM172A, IPCAM174A, IPCAM1838A, IPCAM1848A, IPCAM184KA, AHCAM634ZA, AHCAM637C, AHCAM638AWDR, AHCAM638B, AHCAM638ZA, AHCAM639ZB, AHCAM1858ZA, AHCAM175ZA, AHCAM125A e dei box di connessione art. JB-100MDA e JB-100SMDA, colore bianco.



JB-100MDA

BOX DI CONNESSIONE MINIDOME FIX FOCAL

Box di connessione, adatto per le telecamere minidome art. IPCAM122A, IPCAM124A, IPCAM166C, IPCAM166D, IPCAM167A, IPCAM167B, IPCAM172A, IPCAM174A, AHCAM175ZA e AHCAM125A, adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore bianco.



PM100W

SUPPORTO MONTAGGIO A PALO SERIE 100, BIANCO

Supporto per il montaggio a palo delle telecamere minidome art. IPCAM122A, IPCAM124A, IPCAM172A, IPCAM174A, AHCAM175ZA, AHCAM125A e del box di connessione art. JB-100SMDA. Tramite il box di connessione art. JB-100SMDA è possibile installare anche le telecamere art. IPCAM1838A, IPCAM1848A, IPCAM184KA e AHCAM1858ZA. Diametro del palo da 110 a 140mm, colore bianco.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.