AHCAM637C

TEL. AHD MINIDOME HD,2.8-12MM,IR 35M,IP66



Telecamera AHD minidome a colori Day & Night, ottica varifocal da 2.8-12 mm, risoluzione 960p, 1.3 megapixel, contenitore waterproof IP66, 24 illuminatori SMD ad infrarosso con portata di 35 metri.

AHCAM637C

TEL. AHD MINIDOME HD,2.8-12MM,IR 35M,IP66

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/3'' CMOS Sony
Pixel effettivi (H x V - pixels)	1280x720
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 12
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/45000
Sensibilità (lux)	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	50 (AGC OFF)
Uscita video	AHD/CVBS
Risoluzione video	1280x720 (HD 720p), 1280x960 (HD 960p)

FUNZIONI	
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza illuminazione led IR	24 led SMD / 35m
Uscita video analogica	AHD/CVBS

DATI GENERALI	
Assorbimento max (W)	4,8
Diametro (mm)	119
Altezza (mm)	82,5
Peso del prodotto (g)	700
Tipo di case	Minidome
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

AHCAM637C

TEL. AHD MINIDOME HD,2.8-12MM,IR 35M,IP66

ACCESSORI



WM100SD **SUPPORTO MONTAGGIO A PARETE MINIDOME**

Supporto per il montaggio a parete delle telecamere minidome art. IPCAM122A, IPCAM124A, IPCAM172A, IPCAM174A, IPCAM1838A, IPCAM1848A, IPCAM184KA, AHCAM634ZA, AHCAM637C, AHCAM638AWDR, AHCAM638B, AHCAM638ZA, AHCAM639ZB, AHCAM1858ZA, AHCAM175ZA, AHCAM125A e dei box di connessione art. JB-100MDA e JB-100SMDA, colore bianco.



43082 **ALIMENTAT. CONN. JACK, 230VCA/12VCC, 1.33A**

Alimentatore a spina, ingresso da 100 a 240 VAC/50-60 Hz, uscita 12 VDC/1.33A con connettore jack.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.