AHCAM742A

TELECAMERA BOX AHD 2MP



Telecamera AHD box a colori Day & Night, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips.

AHCAM742A

TELECAMERA BOX AHD 2MP

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/2.9" CMOS Sony Exmor 2.2MP
Pixel effettivi (H x V - pixels)	2000x1121
Risoluzione orizzontale (tvl)	1000
Shutter elettronico (s)	1/50÷1/50000
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video	1920x1080 (Full-HD 1080p)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Funzioni particolari	Rilevamento pixel guasti, selezione monitor (LCD/CRT), LSC

FUNZIONI	
Zone di privacy (n°)	4
Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HSBLC
Effetti digitali	Defog, Freeze, Specchio (Ortizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Negativo, Sense-up
Controllo DNR	2DNR, 3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	ATW, Automatico, AWC, Interni, Manuale, Esterni
Regolazione luminosità	Sì
Controllo guadagno automatico (AGC)	Automatico / Manuale (15 step)
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100

DATI GENERALI	
Assorbimento max (W)	3
Altezza (mm)	56
Larghezza (mm)	66

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

AHCAM742A

TELECAMERA BOX AHD 2MP

DATI GENERALI	
Profondità (mm)	124
Peso del prodotto (g)	450
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Tipo di case	Box
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

AHCAM742A

TELECAMERA BOX AHD 2MP

ACCESSORI



43083 ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/0.7A

Alimentatore a spina, ingresso da 100 a 240 VAC/50-60 Hz, uscita 12 VDC/ 0.7 A con connettore jack.



43082 ALIMENTAT. CONN. JACK, 230VCA/12VCC, 1.33A

Alimentatore a spina, ingresso da 100 a 240 VAC/50-60 Hz, uscita 12 VDC/1.33A con connettore jack.



42550 OTTICA VARIFOCAL AUTOIRIS ASFERICA DC DRIVE 5-50MM

Ottica Megapixel varifocal autoiris ASFERICA TAMRON, DC Drive da 5 a 50 mm, F1,4-360, dimensione 1/3'', passo CS, zoom/fuoco manuali, iris regolato sulla telecamera, distanza minima dell'oggetto da riprendere 0,3 m, connettore preintestato.



42412 OTTICA VARIFOCAL AUTOIRIS ASFERICA DC DRIVE 4-12MM

Ottica Megapixel varifocal autoiris ASFERICA TAMRON, DC Drive da 4 a 12 mm, F1,4-360, dimensione 1/3'', passo CS, zoom/fuoco manuali, iris regolato sulla telecamera, distanza minima dell'oggetto da riprendere 0,3 m, connettore preintestato.



42308 OTTICA VARIFOCAL AUTOIRIS ASFERICA DC DRIVE 3-8MM

Ottica Megapixel varifocal autoiris ASFERICA TAMRON, DC Drive da 3 a 8 mm, F1-360, dimensione 1/3'', passo CS, zoom/fuoco manuali, iris regolato sulla telecamera, distanza minima dell'oggetto da riprendere 0.3 m, connettore preintestato.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

AHCAM742A

TELECAMERA BOX AHD 2MP

ACCESSORI



42246 **OTTICA VARIFOCAL AUTOIRIS ASFERICA DC DRIVE 2.4-6MM**

Ottica Megapixel varifocal autoiris ASFERICA TAMRON, DC Drive da 2,4 a 6 mm, F1,2-360, dimensione 1/3'', passo CS, zoom/fuoco manuali, iris regolato sulla telecamera, distanza minima dell'oggetto da riprendere 0.3 m, connettore preintestato.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.