



AHDVR004A08ASL

XVR 4CH 8MP NO HDD



Videoregistratore digitale 5-hybrid (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) stand-alone, 4 ingressi video analogici e 2 ingressi video IP.

AWARDS




AHDVR004A08ASL
XVR 4CH 8MP NO HDD
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	4 BNC (AHD/TVI/CVI/CVBS, 4K@15 fps, 5MP@20 fps, 4MP/3MP/2MP/HD@30fps) + 2 IP (4K max@30 fps))
Uscite video principali	1(VGA, 1920x1080@60 Hz), 1(HDMI 1920x1080@60Hz, 4K@30Hz).
Uscite video spot	1 (BNC, Spot/Mirror)
Ingressi/uscite audio	4 / 1 (RCA)
Ingressi/uscite allarme	4/1
Compressione video	H.264, H.265
Frame rate in riproduzione / registrazione	BNC: 1 (4K@7fps, CH1), 4 (5MP/4MP/3MP@12fps, 2MP/HD@25fps). IP: 2 (4K max@25fps)
Hard Disk aggiuntivi (SATA)	1 (8TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Sistema operativo	Linux embedded
Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
Tipo di registrazione	Dual streaming
N° massimo di canali live visualizzabili in contemporanea	4
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	1@4K max (main stream), 4@sub stream
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, HTTP, HTTPS, NTP, PPPoE, SMTP, TCP/IP, UPnP, ONVIF
Assegnazione IP	Manuale, DHCP
Trasmissione criptata	HTTPS, SSL, RSA+AES
Larghezza di banda max (Mbps)	40
Controllo remoto da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da software	Comelit Advance VMS
Controllo remoto da mobile	app Comelit Advance (Android, iOS)
Numero connessioni simultanee	5
Analisi video	Rilevamento oggetto (con IPCAM), Eccezione (con IPCAM), Attraversamento linea, Intrusione

**AHDVR004A08ASL****XVR 4CH 8MP NO HDD****FUNZIONI**

Motion detection	396
Anti-tampering	Sì
Zone di privacy (n°)	4
Perdita segnale video	Sì
Log sistema	Sì
Notifica e-mail	Sì
Registrazione pre-evento	5 secondi

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 1xRS485
Fanless	Sì

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	10
Tensione di alimentazione (VDC)	12
Tensione di alimentazione (VAC)	100÷240, 50÷60Hz
Altezza (mm)	52
Larghezza (mm)	300
Profondità (mm)	249
Peso del prodotto (g)	1200
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore, Mouse, Telecomando
Backup sistema	USB 2.0