



AHDVR004S08A

XVR 4 INGRESSI 4K, HDD 1TB



**SMART
SERIE**

Videoregistratore digitale 5-hybrid (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) stand-alone, 4 ingressi video analogici o 2 ingressi video analogici e 7 ingressi video IP o 16 ingressi video IP.


AHDVR004S08A
XVR 4 INGRESSI 4K, HDD 1TB
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	4 BNC / 16 IP (4K max) / 2 BNC+7 IP (4K max)
Uscite video principali	1 (HDMI), 1 (VGA).
Ingressi/uscite audio	4 (RCA) / 1 (RCA), G.711u, 64 kbps
Compressione video	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ (128÷8192 kbps)
Frame rate in riproduzione / registrazione	BNC: 4 (4K@8fps, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 3MP@18fps, 2MP@25fps, HD@25fps). IP: 8 (4K), 12 (5MP), 16 (4MP, 3MP, 2MP, HD) @25fps
Capacità hard disk in dotazione	1TB (8TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Sistema operativo	Linux embedded
Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, motion
Tipo di registrazione	Dual streaming
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	BNC: 4 (4K@8fps, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 3MP@18fps, 2MP@25fps). MIX: 1 (4K@30fps), 2 (5MP@30fps), 3 (5MP@12fps, 3MP@18fps), 4 (2MP@30fps). IP: 1 (4K@30fps), 2 (5MP, 4MP@30fps), 3 (3MP@30fps), 4 (2MP, HD@30fps)
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, NTP, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, UPnP, TCP/IP (IPv4)
Assegnazione IP	DHCP, manuale
Trasmissione criptata	SSL
Larghezza di banda max (Mbps)	80
Controllo remoto da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da software	Comelit Smart CMS
Controllo remoto da mobile	app Comelit View Smart (Android, iOS)
Numero connessioni simultanee	3
Funzioni principali	Controllo telecamere via cavo coassiale tramite protocollo UTC, Funzione WATERMARKING, Menu OSD multilingue, Funzione Instant playback

FUNZIONI



AHDVR004S08A

XVR 4 INGRESSI 4K, HDD 1TB

Motion detection	396
Zone di privacy (n°)	3
Perdita segnale video	Sì
Gestione PTZ tramite RS485 (protocolli Pelco-P, Pelco-D)	Sì (Pelco-P, Pelco-D)
Effetti digitali	E-zoom
Log sistema	Sì
Notifica e-mail	Sì
Registrazione pre-evento	5÷30 secondi

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte	1xEthernet 10/100 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 1xRS485
Fanless	Sì

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	17
Tensione di alimentazione (VDC)	12
Tensione di alimentazione (VAC)	100÷240, 50÷60Hz
Altezza (mm)	43
Larghezza (mm)	215
Profondità (mm)	260
Peso del prodotto (g)	2500
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore, Mouse
Backup sistema	USB 2.0