



AHDVR008A08B

XVR 8 INGRESSI 8MP, AI, HDD 1 TB



"Videoregistratore digitale 5-hybrid (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) stand-alone, 8 ingressi video analogici 8MP e 8 canali video IP 8MP. Compressione H.264/H.265. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Alimentatore 12V incluso. Questo DVR si connette ai server di Comelit protetti dai servizi AWS."

AWARDS





AHDVR008A08B

XVR 8 INGRESSI 8MP, AI, HDD 1 TB

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	8 BNC (AHD/TVI/CVI/CVBS, 4K@15fps, 5MP@20fps, 4MP/3MP/2MP/HD@30fps) + 8 IP (4K max@30fps). Max IP: 0 BNC (AHD/TVI/CVI/CVBS) + 16 IP (4K@30 fps)
Uscite video principali	1 (VGA - 1920x1080@60Hz), 1 (HDMI - 4K@30Hz).
Uscite video spot	1 (BNC, Spot/Mirror)
Ingressi/uscite audio	8 (RCA) / 1 (RCA)
Ingressi/uscite allarme	8/2
Compressione video	H.264, H.265
Frame rate in riproduzione / registrazione	BNC: 4K@7fps, 5MP/4MP/3MP@12fps, 2MP/HD@25fps. IP: 4K max@25fps
Capacità hard disk in dotazione	1TB (10TB max)
Hard Disk aggiuntivi (SATA)	1 (10TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Sistema operativo	Linux embedded
Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
Tipo di registrazione	Dual streaming
N° massimo di canali live visualizzabili in contemporanea	8
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	4@4K max (main stream), 8@sub stream
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, HTTP, HTTPS, NTP, PPPoE, SMTP, TCP/IP, UPnP, ONVIF
Assegnazione IP	Manuale, DHCP
Trasmissione criptata	HTTPS, SSL, RSA+AES
Larghezza di banda max (Mbps)	64 (IN) / 96 (OUT)
Controllo remoto da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da software	Comelit CCTV Manager
Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV
Numero connessioni simultanee	6



AHDVR008A08B

XVR 8 INGRESSI 8MP, AI, HDD 1 TB

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Funzioni principali	Analisi video (solo con telecamere dedicate)
---------------------	--

FUNZIONI

Motion detection	396
Anti-tampering	Sì
Zone di privacy (n°)	4
Perdita segnale video	Sì
Log sistema	Sì
Notifica e-mail	Sì
Registrazione pre-evento	5 secondi

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 1xRS485
---------------------------	---

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	16
Tensione di alimentazione (VDC)	12
Tensione di alimentazione (VAC)	100÷240, 50÷60Hz
Altezza (mm)	45
Larghezza (mm)	380
Profondità (mm)	268
Peso del prodotto (g)	1850
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore, Mouse, Staffe fissaggio a rack
Backup sistema	USB 2.0