

**AHDVR016S02A****XVR 16 INGRESSI 2MP, HDD 2TB****SMART
SERIE**

Videoregistratore digitale 5-hybrid (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) stand-alone, 16 ingressi video analogici o 14 ingressi video analogici e 2 ingressi video IP o 12 ingressi video analogici e 4 ingressi video IP o 10 ingressi video analogici e 6 ingressi video IP o 8 ingressi video analogici e 8 ingressi video IP o 6 ingressi video analogici e 10 ingressi video IP o 4 ingressi video analogici e 12 ingressi video IP o 2 ingressi video analogici e 14 ingressi video IP o 32 ingressi video IP.


AHDVR016S02A
XVR 16 INGRESSI 2MP, HDD 2TB
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	16 BNC / 32 IP (4K max) / 14 BNC+2 IP (4K max) / 12 BNC+4 IP (4K max) / 10 BNC+6 IP (4K max) / 8 BNC+8 IP (4K max) / 6 BNC+10 IP (4K max) / 4 BNC+12 IP (4K max) / 2 BNC+14 IP (4K max)
Uscite video principali	1 (HDMI), 1 (VGA).
Ingressi/uscite audio	2 (RCA) / 1 (RCA), G.711u, 64 kbps
Ingressi/uscite allarme	4/1
Compressione video	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ (128÷8192 kbps)
Frame rate in riproduzione / registrazione	BNC: 16 (5MP@6fps, 4MP@8fps, 3MP@9fps, 2MP@15fps, HD@25fps). IP: 17 (4K), 26 (5MP), 32 (4MP, 3MP, 2MP, HD) @25fps
Capacità hard disk in dotazione	2TB (16TB max)
Hard Disk aggiuntivi (SATA)	1 (16TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Sistema operativo	Linux embedded
Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, motion
Tipo di registrazione	Dual streaming
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	BNC: 16 (5MP@6fps, 4MP@8fps, 3MP@9fps, 2MP@15fps, HD@25fps). MIX: 1 (4K@30fps), 2 (5MP, 4MP@30fps), 3 (3MP@30fps), 4 (2MP@30fps). IP: 2 (4K), 4 (5MP, 4MP), 5 (3MP), 9 (2MP, HD)@30fps
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, NTP, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UPnP
Assegnazione IP	DHCP, manuale
Trasmissione criptata	SSL
Larghezza di banda max (Mbps)	160
Controllo remoto da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da software	Comelit Smart CMS
Controllo remoto da mobile	app Comelit View Smart (Android, iOS)
Numero connessioni simultanee	3

**AHDVR016S02A****XVR 16 INGRESSI 2MP, HDD 2TB****CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

Funzioni principali	Zoom digitale, Controllo telecamere via cavo coassiale tramite protocollo UTC, Watermarking, Funzione Instant playback
---------------------	--

FUNZIONI

Motion detection	396
Zone di privacy (n°)	3
Perdita segnale video	Sì
Gestione PTZ tramite RS485 (protocolli Pelco-P, Pelco-D)	Sì (Pelco-P, Pelco-D)
Log sistema	Sì
Notifica e-mail	Sì
Registrazione pre-evento	5÷30 secondi

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 1xRS485
---------------------------	---

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	17
Tensione di alimentazione (VDC)	12
Tensione di alimentazione (VAC)	100÷240, 50÷60Hz
Altezza (mm)	46
Larghezza (mm)	295
Profondità (mm)	310
Peso del prodotto (g)	4000
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore, Mouse



AHDVR016S02A

XVR 16 INGRESSI 2MP, HDD 2TB

DATI GENERALI

Backup sistema

USB 2.0