



AHKIT004S05A

KIT AHD SERIE SMART 5MP, 4CH



Kit composto da: 1x AHDVR004S02A, 2x AHBCAMS05FA, alimentatori e cartello area videosorvegliata



AHKIT004S05A

KIT AHD SERIE SMART 5MP, 4CH

PRODOTTI IN KIT



AHBCAMS05FA TELEC. AHD BULLET 5MP, 3.6MM, IR 25M

Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) bullet a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione 5MP, contenitore waterproof IP67, 2 illuminatori ad infrarosso con portata di 25 metri (Smart IR).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/3" CMOS Progressive scan
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	3,6
Campo visivo orizzontale (°)	80
Campo visivo verticale (°)	43
Campo visivo diagonale (°)	94
Shutter elettronico (s)	Auto
Sensibilità (lux)	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Uscita video	AHD/TVI/CVI/CVBS
Risoluzione video	1920x1080 (Full-HD 1080p), 2592x1944 (5MP), 4MP

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Frame rate	AHD/TVI: 5MP@20fps, 4/2MP@30fps. CVI: 4/2MP@30fps
------------	---

FUNZIONI

Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR (50dB)
Controllo DNR	Sì
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Manuale
Controllo guadagno automatico (AGC)	Sì
Titolazione telecamera	Sì



AHKIT004S05A

KIT AHD SERIE SMART 5MP, 4CH

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	2 led 42μ / 25m (Smart IR)
Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100
Grado di protezione IP	IP67
Movimento telecamera su 3 assi	Sì
Uscita video analogica	CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm)

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	6
Altezza (mm)	75
Larghezza (mm)	77
Profondità (mm)	170
Peso del prodotto (g)	770
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Bianco e nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95



AHKIT004S05A

KIT AHD SERIE SMART 5MP, 4CH

AHDVR004S02A XVR 4 INGRESSI 2MP, HDD 1TB



Videoregistratore digitale 5-hybrid (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) stand-alone, 4 ingressi video analogici o 2 ingressi video analogici e 7 ingressi video IP o 16 ingressi video IP (Ingressi/Uscite di allarme presenti da S/N xxxxxxx-001).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	4 BNC / 16 IP (5MP max) / 2 BNC+7 IP (5MP max)
Uscite video principali	1 (HDMI), 1 (VGA).
Ingressi/uscite audio	4 (RCA) / 1 (RCA), G.711u, 64 kbps
Ingressi/uscite allarme	4/1
Compressione video	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ (128÷8192 kbps)
Frame rate in riproduzione / registrazione	BNC: 4 (5MP@6fps, 4MP@8fps, 3MP@9fps, 2MP@15fps, HD@25fps). IP: 8 (5MP), 12 (4MP), 16 (3MP, 2MP, HD) @25fps
Capacità hard disk in dotazione	1TB (8TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Sistema operativo	Linux embedded
Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, motion
Tipo di registrazione	Dual streaming
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	BNC: 4 (5MP@6fps, 4MP@8fps, 3MP@9fps, 2MP@15fps, HD@25fps). MIX: 1 (5MP, 4MP, 3MP)@25fps, 2 (2MP@30fps), 3 (2MP@15fps). IP: 1 (5MP, 4MP, 3MP)@30fps, 4 (2MP, HD)@30fps
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, NTP, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UPnP
Assegnazione IP	DHCP, manuale
Trasmissione criptata	SSL
Larghezza di banda max (Mbps)	48
Controllo remoto da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da software	Comelit Smart CMS



AHKIT004S05A

KIT AHD SERIE SMART 5MP, 4CH

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Controllo remoto da mobile	app Comelit View Smart (Android, iOS)
Numero connessioni simultanee	3
Funzioni principali	Controllo telecamere via cavo coassiale tramite protocollo UTC, Watermarking, Funzione Instant playback

FUNZIONI

Motion detection	396
Zone di privacy (n°)	3
Perdita segnale video	Sì
Gestione PTZ tramite RS485 (protocolli Pelco-P, Pelco-D)	Sì (Pelco-P, Pelco-D)
Effetti digitali	E-zoom
Log sistema	Sì
Notifica e-mail	Sì
Registrazione pre-evento	5÷30 secondi

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte	1xEthernet 10/100 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 1xRS485
Fanless	Sì

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	17
Tensione di alimentazione (VDC)	12
Tensione di alimentazione (VAC)	100÷240, 50÷60Hz
Altezza (mm)	43
Larghezza (mm)	215
Profondità (mm)	260
Peso del prodotto (g)	2500
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero



AHKIT004S05A

KIT AHD SERIE SMART 5MP, 4CH

DATI GENERALI

Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore, Mouse
Backup sistema	USB 2.0



AHKIT004S05A

KIT AHD SERIE SMART 5MP, 4CH



43500B CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

Cartello "Area Videosorvegliata".

DATI GENERALI	
Altezza (mm)	150
Larghezza (mm)	200
Profondità (mm)	2
Peso del prodotto (g)	40
Tipo materiali di rivestimento	Acciaio
Colore del prodotto	Bianco



AHKIT004S05A

KIT AHD SERIE SMART 5MP, 4CH



43082 ALIMENTAT. CONN. JACK, 230VCA/12VCC, 1.33A

Alimentatore a spina, ingresso da 100 a 240 VAC/50-60 Hz, uscita 12 VDC/1.33A con connettore jack.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Applicabile a guida DIN	No
Corrente max erogata (A)	1,33
Tensione di alimentazione	100÷240 VAC (50÷60Hz)

DATI GENERALI

Connettore uscita	Jack
Alimentatore a spina	Sì