



AHKIT008N05A

KIT AHD AHDVR008N05A, 2x AHBCAMS05ZB, ACC



Kit composto da: 1x AHDVR008N05A, 2x AHBCAMS05ZB, alimentatori e cartello area videosorvegliata.



AHKIT008N05A

KIT AHD AHDVR008N05A, 2x AHBCAMS05ZB, ACC

PRODOTTI IN KIT

AHDVR008N05A XVR 8 INGRESSI 5MP, AI, HDD 1 TB



"Videoregistratore digitale 5-hybrid (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) stand-alone, 8 ingressi video analogici e 4 canali video IP. Compressione H.264/H.265. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Alimentatore 12V incluso. Questo DVR si connette ai server di Comelit protetti dai servizi AWS."

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	8 (BNC) 5MP/4MP/1080P/720P/WD1 + 4 (IP) 5MP. Max IP: 0 (BNC) + 12 (IP) 5MP
Uscite video principali	1 (VGA), 1 (HDMI), 1920x1080.
Uscite video spot	1 (BNC)
Ingressi/uscite audio	1 / 1
Compressione video	H.264, H.265
Frame rate in riproduzione / registrazione	BNC: 5MP Lite (1280x1936) @10fps; 4MP Lite (1280x1440) /1080P @15fps; IP @30fps
Capacità hard disk in dotazione	1TB (10TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
Tipo di registrazione	Dual streaming
N° massimo di canali live visualizzabili in contemporanea	8
Protocolli supportati	DHCP, HTTP, HTTPS, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-T)
Assegnazione IP	DHCP, manuale
Larghezza di banda max (Mbps)	32
Controllo remoto da browser	IE/Chrome/Edge/Firefox/Safari
Controllo remoto da software	Comelit CCTV Manager
Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV



AHKIT008N05A

KIT AHD AHDVR008N05A, 2x AHBCAMS05ZB, ACC

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Numero connessioni simultanee	5
Funzioni principali	Analisi video (solo con telecamere dedicate)

FUNZIONI

Motion detection	396
Zone di privacy (n°)	4

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 1xRS485
Fanless	Sì

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	8
Tensione di alimentazione (VDC)	12
Altezza (mm)	42
Larghezza (mm)	255
Profondità (mm)	222
Peso del prodotto (g)	1600
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore, Mouse


AHKIT008N05A
KIT AHD AHDVR008N05A, 2x AHBCAMS05ZB, ACC

AHBCAMS05ZB TELEC. AHD BULLET 5MP, 2.7-13,5MM, IR 40M

Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) bullet, risoluzione 5Mp, ottica motorizzata da 2.7-13.5mm, Led IR con portata 40mt, WDR 120dB, alimentazione 12Vdc, contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.8" CMOS Sony Starvis Technology back-illuminated pixel
Tipo obiettivo	Motorizzato
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.7 ÷ 13.5
Campo visivo orizzontale (°)	103÷32
Campo visivo verticale (°)	54÷18
Campo visivo diagonale (°)	124÷33
Shutter elettronico (s)	Auto
Slow shutter	Sì
Sensibilità (lux)	0,1 (colori), 0.01 (bianco e nero), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Uscita video	AHD/TVI/CVI CVBS (960H)
Risoluzione video	1920x1080 (Full-HD 1080p), 2592x1944 (5MP), 4MP

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Frame rate	AHD/TVI: 5MP@20fps, 4/2MP@30fps. CVI: 4/2MP@30fps
------------	---

FUNZIONI

Funzioni principali	Controllo telecamere via cavo coassiale tramite protocollo UTC
Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Effetti digitali	Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), OSD
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)



AHKIT008N05A

KIT AHD AHDVR008N05A, 2x AHBCAMS05ZB, ACC

FUNZIONI

Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Manuale
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	4 led 42 μ / 40m (Smart IR)
Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100
Grado di protezione IP	IP67
Movimento telecamera su 3 assi	Sì
Uscita video analogica	CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm)

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	9
Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
Altezza (mm)	91
Larghezza (mm)	93
Profondità (mm)	263
Peso del prodotto (g)	1000
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	0 ÷ 95