



AHKIT008N05B

KIT AHD AHDVR008N05A, 2x AB04N1ZA, ACC



Kit composto da: 1x AHDVR008N05A, 2x AB04N1ZA, alimentatori e cartello area videosorvegliata.

AWARDS





AHKIT008N05B

KIT AHD AHDVR008N05A, 2x AB04N1ZA, ACC

PRODOTTI IN KIT



AB04N1ZA TELECAMERA AHD BULLET 4MP, 2.8-12MM

Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS bullet, risoluzione 4MP, ottica motorizzata da 2.8÷12 mm, Led IR con portata di 30 metri, alimentazione 12Vdc, contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67. Accessori compatibili: JBA-01A, JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.5" CMOS
Tipo obiettivo	Motorizzato
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 12
Pixel effettivi (H x V - pixels)	2944x1656
Campo visivo orizzontale (°)	101 -38
Campo visivo verticale (°)	54÷24
Campo visivo diagonale (°)	123÷44
Shutter elettronico (s)	1/50÷1/100000
Rapporto segnale/rumore (dB)	>52
Uscita video	AHD/TVI/CVI/CVBS
Risoluzione video	4MP

FUNZIONI

Distanza ottimale rilevamento persone (m)	15
Distanza ottimale rilevamento veicoli (m)	20
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	30m
-------------------------------	-----

**AHKIT008N05B****KIT AHD AHDVR008N05A, 2x AB04N1ZA, ACC****CARATTERISTICHE HARDWARE**

Grado di protezione antivandalò IK	IK10 (case metallico)
Grado di protezione IP	IP67
Controllo telecamera con dip-switch	Sì

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	4
Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
Altezza (mm)	80,5
Larghezza (mm)	217,7
Profondità (mm)	80,5
Peso del prodotto (g)	560
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Bianco e nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95



AHKIT008N05B

KIT AHD AHDVR008N05A, 2x AB04N1ZA, ACC

AHDVR008N05A XVR 8 INGRESSI 5MP, AI, HDD 1 TB



"Videoregistratore digitale 5-hybrid (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) stand-alone, 8 ingressi video analogici e 4 canali video IP. Compressione H.264/H.265. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Alimentatore 12V incluso. Questo DVR si connette ai server di Comelit protetti dai servizi AWS."

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	8 (BNC) 5MP/4MP/1080P/720P/WD1 + 4 (IP) 5MP. Max IP: 0 (BNC) + 12 (IP) 5MP
Uscite video principali	1 (VGA), 1 (HDMI), 1920x1080.
Uscite video spot	1 (BNC)
Ingressi/uscite audio	1 / 1
Compressione video	H.264, H.265
Frame rate in riproduzione / registrazione	BNC: 5MP Lite (1280x1936) @10fps; 4MP Lite (1280x1440) /1080P @15fps; IP @30fps
Capacità hard disk in dotazione	1TB (10TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
Tipo di registrazione	Dual streaming
N° massimo di canali live visualizzabili in contemporanea	8
Protocolli supportati	DHCP, HTTP, HTTPS, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-T)
Assegnazione IP	DHCP, manuale
Larghezza di banda max (Mbps)	32
Controllo remoto da browser	IE/Chrome/Edge/Firefox/Safari
Controllo remoto da software	Comelit CCTV Manager
Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV
Numero connessioni simultanee	5



AHKIT008N05B

KIT AHD AHDVR008N05A, 2x AB04N1ZA, ACC

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Funzioni principali	Analisi video (solo con telecamere dedicate)
---------------------	--

FUNZIONI

Motion detection	396
Zone di privacy (n°)	4

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 1xRS485
Fanless	Sì

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	8
Tensione di alimentazione (VDC)	12
Altezza (mm)	42
Larghezza (mm)	255
Profondità (mm)	222
Peso del prodotto (g)	1600
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore, Mouse