BRG060IR

BARRIERE COMPATTE 2 GRUPPI IR, 30-60MT



Coppia di barriere all’infrarosso a 2 lenti per impiego in ambienti interni o esterni. Tensione di alimentazione 12÷24Vdc. Corrente massima assorbita 100mA (RX+TX). Portata massima in esterno 60 metri (min. 30 metri). Angolo di allineamento verticale 20° ed orizzontale 180°.

BRG060IR

BARRIERE COMPATTE 2 GRUPPI IR, 30-60MT

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Coppia di barriere all'infrarosso attivo
Tipo di rilevazione	Infrarosso a fasci impulsivi sincronizzati
N° raggi IR	Doppie lenti
Distanza massima in esterno (m)	60
Distanza minima	30 metri
Disposizione raggi	Paralleli
Sincronismo	Ottico TX/RX
Sistema di puntamento e allineamento	Tester
Regolazione altezza raggi barriere	Sì
Indicatore acustico TEST	Buzzer (escludibile)
Indicatore ottico test	Sì
Funzione walk test	No
Riscaldatori	No
Protezione tamper	Sì
Tempo di intervento	Regolabile su 8 livelli
Eventi trasmessi	Allarme, Tamper
Espansioni o Centrali compatibili	VEDO 10,34,68,200

CARATTERISTICHE HARDWARE

Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Altezza (mm)	170
Larghezza (mm)	80
Profondità (mm)	80
Montaggio a parete	Sì
Montaggio a palo	Sì
Utilizzo in ambienti esterni	Sì
Grado di protezione IP	IP55

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

BRG060IR

BARRIERE COMPATTE 2 GRUPPI IR, 30-60MT

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Assorbimento massimo di corrente (mA)	100

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.