

**DT12ECAMB****SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA TENDA ANTIMASK**

DT12ECAMB è un sensore doppia tecnologia a tenda adatto alla protezione di varchi o di pareti con multipli accessi. Con una portata di 12m ed un fascio a tenda con apertura 7.5° offre una copertura ben delimitata che è possibile adattare alle diverse esigenze grazie alla staffa a "L" inclusa. Il sensore è dotato di circuito anti-mascheramento, tamper anti-apertura e inclinometro. DT12ECAMB supporta l'innovativo sistema di Walk Test e programmazione wireless, composto dall'app per piattaforma Android COMELIT SENSOR e dal mod. BLTMOD (fornito separatamente).


**DT12ECAMB**
**SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA TENDA ANTIMASK**
**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

|                                            |                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tipologia                                  | Sensore doppia tecnologia anti-mascheramento                |
| Tipo di rilevazione                        | 1 sensore infrarosso passivo (PIR) e un sensore a microonde |
| Eventi trasmessi                           | Rilevazione, Tamper, Batteria scarica                       |
| Tecnologia antimascheramento               | Sì                                                          |
| Supervisione                               | Sì                                                          |
| Portata infrarosso (m)                     | 12                                                          |
| Portata microonda                          | 12m                                                         |
| Angolo di copertura                        | 7.5 (IR), 30 (MW)                                           |
| Effetto tenda                              | Sì                                                          |
| Regolazione sensibilità infrarosso         | Sì                                                          |
| Regolazione sensibilità microonda          | Sì                                                          |
| Frequenza microonde                        | 24GHz (banda K)                                             |
| Logica sensori                             | AND                                                         |
| Tempo di warm up                           | 2min                                                        |
| Led                                        | 2 (allarme: blu, rilevazione IR: rosso)                     |
| Tamper                                     | Sì                                                          |
| Compensazione automatica della temperatura | Sì                                                          |
| APP Comelit sensor                         | Sì                                                          |

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Tipo materiali di rivestimento    | ABS      |
| Colore del prodotto               | Bianco   |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40 ÷ 70 |
| Altezza (mm)                      | 128      |
| Larghezza (mm)                    | 41       |
| Profondità (mm)                   | 52       |
| Montaggio a parete                | Sì       |



**DT12ECAMB**

**SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA TENDA ANTIMASK**

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Utilizzo in ambienti esterni | Sì    |
| Utilizzo in ambienti interni | Sì    |
| Grado di protezione IP       | IP54  |
| Altezza di installazione (m) | 2 ÷ 3 |

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Compensazione di temperatura | Sì |
|------------------------------|----|

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Tensione di alimentazione             | 12VDC |
| Assorbimento massimo di corrente (mA) | 10    |