

**EU8000****KIT BASE IMPIANTO VIDEO CON GRUPPO EU. SB1**

Kit base impianto audio/video con gruppo serie EU, espandibile, per sistema Simplebus 1. Il kit è composto da n° 1 gruppo audio/video art. EU1020, n° 1 miscelatore/alimentatore art. 4888C e da n° 1 alimentatore art. 1595.



EU8000

KIT BASE IMPIANTO VIDEO CON GRUPPO EU. SB1

PRODOTTI IN KIT



EU1020 GRUPPO AUDIO/VIDEO SERIE EU. SIMPLEBUS1

Gruppo audio/video da utilizzare per la realizzazione di pulsantiere monoblocco Comelit e/o terze parti, sistema Simplebus 1. Da utilizzare in impianti con alimentatore art.1595 e art. 4888C. Facile da configurare grazie alla programmazione smart dei pulsanti di chiamata. Sensore crepuscolare per lo spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne. Microfono digitale omnidirezionale per un audio ad alta fedeltà. Telecamera a colori grandangolare (campo visivo: 120° orizzontale, 90° verticale) con led per l'illuminazione notturna. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili tramite programmazione. Dispone di 4 ingressi per il collegamento di pulsanti standard o pulsanti smart art. 3061S. Regolazioni e programmazioni accessibili sul retro del modulo. Dimensioni (L x H x P): 110 x 65 x 50 mm.

DATI GENERALI

Larghezza (mm)	110
Altezza (mm)	65
Profondità (mm)	50
Peso del prodotto (g)	200
Colore del prodotto	Bianco RAL9003
Tipo materiali di rivestimento	Polycarbonato Makrolon 2407

SISTEMI COMPATIBILI

Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
---	----

CARATTERISTICHE AUDIO

Microfono	Sensore audio digitale MEMS, omnidirezionale
Altoparlante	28mm (ø), 4 Ohm, 2W
Tecnologie implementate	Full-Duplex



EU8000

KIT BASE IMPIANTO VIDEO CON GRUPPO EU. SB1

CARATTERISTICHE TELECAMERA

Telecamera	Colori
Tipo di sensore	1/3" CMOS
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	1,79
Angolo di visione (H x V - °)	120 x 90
Sensibilità	0.45
Risoluzione video	1288x968

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
Tensione di alimentazione	33VDC
Assorbimento in stand-by (W)	1,5
Assorbimento massimo (W)	6

CARATTERISTICHE HARDWARE

Morsetti	P1 P2 P3 P4 C RTE V+ V- L L SE GND NO COM NC
Morsetti estraibili	Sì
Numero di ingressi (n°)	1
Numero di uscite (n°)	2
Tipo di uscite	Relè (C-NO-NC, 4A@12÷24 VAC/VDC, spunto 10A), SE: impulso di sblocco di 4A, corrente di mantenimento di 200mA per serrature 12VAC/DC (impedenza massima 18 Ohm)
Porte di comunicazione	Micro-USB
Sensore crepuscolare	Sì

REGOLAZIONI

Volume altoparlante	Sì
Volume microfono	Sì

MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE

Manuale (tramite Dip Switch)	Sì
------------------------------	----



EU8000

KIT BASE IMPIANTO VIDEO CON GRUPPO EU. SB1

MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE

Software ViP Manager

Sì

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Temperatura di funzionamento (°C)

-25 ÷ 55

Umidità di funzionamento (RH max) (%)

25 ÷ 95

Classe ambientale

IV

Certificazioni

RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE
(EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNZIONI PRINCIPALI

Apriporta

Sì

Numero di relè ausiliari (n°)

1

Ingresso per pulsante apriporta locale

Sì

Ingresso per segnalazione porta aperta

Sì

Segnalazioni visive stato impianto

Sì

Segnalazioni acustiche stato impianto

Sì

Sintesi vocale stato impianto

Sì



EU8000

KIT BASE IMPIANTO VIDEO CON GRUPPO EU. SB1

**4888C MISCELATORE/ALIMENTATORE SIMPLEBUS 2**

Miscelatore/Alimentatore per sistemi audio o audio/video dotato di 1 ingresso compatibile con tutte le pulsantiere da esterno con tecnologia Simplebus 1 e 4 uscite per il collegamento al massimo di 100 dispositivi a scelta tra citofoni e videocitofoni con tecnologia Simplebus 2. E' dotato di led per la segnalazione di corto-circuiti sulle linee e di una uscita in tensione continua per l'alimentazione di dispositivi aggiuntivi come gli scambi art. 1224A, 1424 e/o relè attuatore art. 1256. Consente le funzioni di intercomunicante tra utenti. Corredato di 4 morsetti per la terminazione di linea art. 1216. Dimensioni (L x H x P): 140 x 140 x 67mm (8 moduli DIN).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tensione di alimentazione	230VAC / 50÷60Hz
Connettore ingresso	Morsettiera
Applicabile a guida DIN	Sì
Numero moduli DIN (n°)	8

DATI GENERALI

Larghezza (mm)	140
Altezza (mm)	67
Profondità (mm)	140
Tipo materiali di rivestimento	Makrolon 9425
Colore del prodotto	Bianco RAL9010
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

CARATTERISTICHE HARDWARE

Peso del prodotto (g)	800
-----------------------	-----

COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
---------------------------------	----



EU8000

KIT BASE IMPIANTO VIDEO CON GRUPPO EU. SB1

MONTAGGIO/INSTALLAZIONE

Montaggio a parete

Sì

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Assorbimento massimo di corrente (mA)

700



EU8000

KIT BASE IMPIANTO VIDEO CON GRUPPO EU. SB1

**1595 ALIMENTATORE 100-240VAC / 33VDC**

Alimentatore con ingresso 100÷240VAC/50÷60Hz, uscita 33VDC da 500mA in funzionamento continuo e 1.2A di spunto, per pulsantiere esterne. Dotato di protezioni interne per sovracorrenti e cortocircuiti. Dimensioni: 71.7x90x62mm (4 moduli DIN).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tensione di alimentazione	100÷240 VAC / 50÷60 Hz
Tensione di alimentazione in uscita	33VDC
Corrente max erogata (A)	0,5
Corrente massima di spunto (A)	1,2
Connettore ingresso	Morsettiera
Applicabile a guida DIN	Sì
Numero moduli DIN (n°)	4

DATI GENERALI

Larghezza (mm)	72
Altezza (mm)	62
Profondità (mm)	90
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Colore del prodotto	Bianco RAL9010
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

CARATTERISTICHE HARDWARE

Peso del prodotto (g)	220
-----------------------	-----

COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
Sistema audio Simplebus 2	Sì

**EU8000****KIT BASE IMPIANTO VIDEO CON GRUPPO EU. SB1****COMPATIBILITÀ**

Sistema audio Simplebus 1

Sì

Sistema Vip

Sì

Sistema kit audio/video

Sì

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza massima erogata (W)

14