

**EX-B****PULSANTIERA DA ESTERNO BELLO. SIMPLEBUS 2**

Posto esterno videocitofonico da parete monofamiliare, serie Bello, sistema Simplebus 2. Da utilizzare come ricambio del posto esterno del kit art. KVB7000. Telecamera grandangolare ad alta risoluzione a colori e led bianchi per illuminazione notturna. Alimentazione da linea bus. Dimensioni (L x H x P): 80 x 150 x 27mm.

AWARDSDESIGN
MILANO



EX-B

PULSANTIERA DA ESTERNO BELLO. SIMPLEBUS 2

DATI GENERALI

Tipologia	Monoblocco
Larghezza (mm)	80
Altezza (mm)	150
Profondità (mm)	27
Peso del prodotto (g)	300
Colore del prodotto	Nero, Grigio RAL7035, Trasparente
Tipo materiali di rivestimento	ABS, Policarbonato Makrolon 2407
Montaggio a parete	Sì

SISTEMI COMPATIBILI

Kit audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1209	Sì
--	----

CARATTERISTICHE AUDIO

Microfono	9.7 (ø), omnidirezionale
Altoparlante	28mm (ø), 8 Ohm, 1W
Tecnologie implementate	Full-Duplex

CARATTERISTICHE TELECAMERA

Telecamera	Colori
Tipo di sensore	1/4" CMOS
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	1,46
Angolo di visione (H x V - °)	96 x 79 (diagonale 108°)
Sensibilità	0.1 (colori)
Risoluzione video	640x480

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	Alimentazione da bus videocitofonico
Tensione di alimentazione	33VDC
Assorbimento in stand-by (W)	1,2



EX-B

PULSANTIERA DA ESTERNO BELLO. SIMPLEBUS 2

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Assorbimento massimo (W)	10
--------------------------	----

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	1
Colore della retroilluminazione	Bianca
Morsetti	L L RTE GND/SE- SE+ NO C
Morsetti estraibili	Sì
Numero di ingressi (n°)	1
Numero di uscite (n°)	2
Tipo di uscite	SE: impulso di sblocco di 4A, corrente di mantenimento di 200mA per serrature 12VAC/DC (impedenza massima 18 Ohm), Relè (C-NO, 10A@12÷24 VAC/VDC)

REGOLAZIONI

Volume altoparlante	Sì
Volume microfono	Sì

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP54
Grado di protezione antivandalo IK	IK06
Temperatura di funzionamento (°C)	-35 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	1 ÷ 95
Classe ambientale	IV
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNZIONI PRINCIPALI

Apriporta	Sì
Numero di relè ausiliari (n°)	1



EX-B

PULSANTIERA DA ESTERNO BELLO. SIMPLEBUS 2

FUNZIONI PRINCIPALI

Ingresso per pulsante apriporta locale	Sì
Segnalazioni acustiche stato impianto	Sì