

**FG100F****FUMOGENO FILARE - GENERATORE DI FUMO**

FG100F è un fumogeno filare che permette di saturare un ambiente di circa 100m³ in 35 sec. La formulazione atossica della miscela lo rende utilizzabile in molteplici contesti quali il rafforzamento di aree sensibili in case, negozi, garage, bar o sale giochi. Il fumogeno è dotato di attivazione a singolo o doppio consenso ed è possibile testare la corretta funzionalità per mezzo di una modalità test che non espone a nessun rischio di falsa attivazione. Il fumogeno è munito di una sirena piezoelettrica integrata che aumenta l'effetto deterrente sul malintenzionato. Alimentazione 3.6÷15 Vcc. Dimensioni 175x120x95 mm.



FG100F

FUMOGENO FILARE - GENERATORE DI FUMO

DATI GENERALI

Altezza (mm)	175
Larghezza (mm)	95
Profondità (mm)	120
Peso del prodotto (g)	800
Colore del prodotto	Bianco

MONTAGGIO/INSTALLAZIONE

Altezza di installazione (m)	2.10 ÷ 2.30
------------------------------	-------------

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	3.6÷15.0 VDC
Assorbimento	180µA @ 3.6÷7,9V / 220µA @ 8÷15V
Assorbimento all'avvio	12V: max 150mA per 2s / 3.6V: max 400mA per 2s
Range di tensione sugli ingressi (V)	0.0 ÷ 15.0
Livello logico "1" sugli ingressi (V)	3
Livello logico "0" sugli ingressi (V)	2
Tempo minimo di attivazione	1 s (ingresso fumogeno, ingresso sirena)
Uscite Generatore di fumo esaurito e errore	NC (OC con riferimento a GND corrente max. 100 mA)
Potenza sonora sirena	> 95 dB(A) @ 1m

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento (°C)	0 ÷ 45
Temperatura di stoccaggio	-20 ÷ 55
Durata media erogazione fumo (secs)	30 ÷ 45
Volume saturabile (m³)	100
Grado di protezione IP	IP30