IB04A0FA

TELECAMERA IP BULLET 4MP AI-ISP 2.8MM

ADVANCE SERIE

Telecamera IP bullet serie Advance AI-ISP, ottica fissa 2.8 mm, risoluzione 4MP@30 fps. White LED con portata di 20 metri, compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena, Funzione oggetto abbandonato / rimosso, Face detection, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli su linea. Anomalia audio. WDR 120Db, compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, slot SD (max 512GB). Audio: 1 in, microfono integrato. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessori compatibili: JBA-01A, JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.

AWARDS

NDAA COMPLIANT

IB04A0FA

TELECAMERA IP BULLET 4MP AI-ISP 2.8MM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/2.9 "CMOS Ultra Starlight
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	2,8
Campo visivo orizzontale (°)	99
Campo visivo verticale (°)	53
Campo visivo diagonale (°)	119
Shutter elettronico (s)	1/3 ÷ 1/100000
Sensibilità (lux)	0.0005 (colori)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Trasmissione video	Triple streaming
Software di gestione	Comelit CCTV Manager
Risoluzione video	4MP
Tera Operations Per Second (TOPS)	2

DORI	
Rilevamento (m)	61
Osservazione (m)	24
Riconoscimento (m)	12
Identificazione (m)	6

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Compressione audio	G711A/U
Frame rate	30fps
Bit rate range (Mbit/s)	0.03 ÷ 0.01
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, P2P, SNMP, IEEE 802.1x, RTMP, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-M), ONVIF (Profile-T), HTTP POST
Numero connessioni simultanee	10 (live)
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

IB04A0FA

TELECAMERA IP BULLET 4MP AI-ISP 2.8MM

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP
Visualizzazione remota da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV

FUNZIONI	
Motion detection	Sì
Analisi video	Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento oggetto abbandonato / rimosso, Conteggio esseri umani / veicoli, Rilevamento facciale, Rilevamento immagine sfocata
Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HLC
Effetti digitali	Specchio (Ortizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Zone ROI, Saturazione, Luminosità, Contrasto, Nitidezza, Ribaltamento immagine
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Controllo DNR	3D-DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Interni, Manuale, Esterni
Controllo esposizione	Manuale, Automatico
Regolazione luminosità	Sì
Ribaltamento immagine	Sì
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza illuminazione White LED	20m
Grado di protezione antivandalo IK	IK10 (case metallico)
Grado di protezione IP	IP67
Ingressi/uscite audio	1 + Mic / 0
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

IB04A0FA

TELECAMERA IP BULLET 4MP AI-ISP 2.8MM

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (512GB max)

DATI GENERALI	
Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	9
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Tipo di alimentazione	PoE, Alimentazione esterna
Altezza (mm)	80
Larghezza (mm)	217
Profondità (mm)	80
Peso del prodotto (g)	660
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

IB04A0FA

TELECAMERA IP BULLET 4MP AI-ISP 2.8MM

ACCESSORI

JBA-01A

BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download. Non compatibile con l'alimentatore art. PS1213A.

JBA-BA

BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

WMA-BA

STAFFA A MURO ADVANCE NEXT

Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

PMA-A

STAFFA A PALO ADVANCE NEXT

Accessorio per il montaggio a palo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download. Diametro del palo da 80 a 140mm.

CMA-BA

STAFFA A SOFFITTO ADVANCE NEXT

Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

IB04A0FA

TELECAMERA IP BULLET 4MP AI-ISP 2.8MM

ACCESSORI

AMA-A

STAFFA A ANGOLO ADVANCE NEXT

Accessorio per il montaggio ad angolo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.