**IPBCAM05MA**

# TEL. IP BULLET 5MP, 3.6MM, H264/H265




Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione 5MP@30 ips, contenitore waterproof IP66, 30 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri, compatibile ONVIF 2.4.

**IPBCAM05MA**

# TEL. IP BULLET 5MP, 3.6MM, H264/H265

| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
|---|---|
| Sensore telecamera | 1/2.8” CMOS Progressive Scan |
| Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm) | 3,6 |
| Shutter elettronico (s) | 1/25÷1/25000 |
| Filtro IR | Meccanico |
| Rimozione meccanica filtro IR | Sì |
| Risoluzione video | 2592x1944 (5MP) |

| CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE | |
|---|---|
| Compressione video | H.264, H.265 (Dual streaming) |
| Protocolli supportati | DHCP, HTTP, ONVIF 2.3, ONVIF 2.4, PPPoE, RTSP, TCP/IP, UDP |
| Aggiornamento firmware tramite rete | Sì |
| Visualizzazione remota da browser | Internet Explorer, Firefox, Chrome |

| FUNZIONI | |
|---|---|
| Funzioni principali | 3DNR |
| Controllo DNR | 3DNR |
| Regolazione bilanciamento dei bianchi | Automatico |

| CARATTERISTICHE HARDWARE | |
|---|---|
| Distanza illuminazione led IR | 30 led / 30m |
| Grado di protezione IP | IP66 |
| Tipo di uscita LAN | Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45) |

| DATI GENERALI | |
|---|---|
| Assorbimento max (W) | 6 |
| Alimentazione PoE | Standard IEEE 802.3af |
| Altezza (mm) | 70 |
| Larghezza (mm) | 87 |
| Profondità (mm) | 207 |
| Peso del prodotto (g) | 400 |

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

**IPBCAM05MA**

# TEL. IP BULLET 5MP, 3.6MM, H264/H265

| DATI GENERALI | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -10 ÷ 55 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 90 |

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.