IPBCAM05MZA

TEL. IP BULLET 5MP,2.8-12MM, MOTOR H264/265



Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 2.8-12 mm con funzione autofocus, risoluzione 5MP@15 ips, contenitore waterproof IP66, 28 illuminatori ad infrarosso con portata di 25 metri, compatibile ONVIF 2.4.

IPBCAM05MZA

TEL. IP BULLET 5MP,2.8-12MM, MOTOR H264/265

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/2.8” CMOS Progressive Scan
Tipo obiettivo	Autofocus, Motorizzzato
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 12
Pixel effettivi (H x V - pixels)	2592x1944
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/25000
Zoom ottico telecamera	4x
Filtro IR	Meccanico
Rimozione meccanica filtro IR	Sì
Risoluzione video	2592x1944 (5MP)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Compressione video	H.264, H.265 (Dual streaming)
Protocolli supportati	DHCP, HTTP, ONVIF 2.3, PPPoE, RTSP, TCP/IP, UDP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome

FUNZIONI	
Funzioni principali	3DNR
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza illuminazione led IR	28 led / 25m
Grado di protezione IP	IP66
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

DATI GENERALI	
Assorbimento max (W)	6
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

IPBCAM05MZA

TEL. IP BULLET 5MP,2.8-12MM, MOTOR H264/265

DATI GENERALI	
Altezza (mm)	80
Larghezza (mm)	113
Profondità (mm)	250
Peso del prodotto (g)	600
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.