IPBCAMA04Z550A

TELECAMERA IP BIG BULLET 4MP 5-50MM



ADVANCE SERIE

Telecamera IP bullet serie Advance, ottica motorizzata da 5-50 mm con funzione autofocus, risoluzione 4MP@30 fps, funzione High frame rate supportata (2MP@60 fps). Led IR con portata di 100 metri, compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G). La funzione high frame (60fps) è supportata solo dagli NVR serie Advance 32/64/128ch. Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena, Face detection, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli su linea. WDR 120Db, compressione Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, 1 out. Allarmi: 1 in, 1 out. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/PoE. Accessori compatibili: JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A.

IPBCAMA04Z550A

TELECAMERA IP BIG BULLET 4MP 5-50MM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/3'' CMOS
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	5 ÷ 50
Campo visivo orizzontale (°)	47÷7.1
Campo visivo verticale (°)	27÷4.2
Campo visivo diagonale (°)	55÷8.3
Shutter elettronico (s)	1/3÷1/10000
Zoom ottico telecamera	10x
Sensibilità (lux)	0.005 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Filtro IR	Meccanico
Trasmissione video	Triple streaming
Software di gestione	Comelit Advance VMS
Risoluzione video	1280x720 (HD 720p), 1920x1080 (Full-HD 1080p), 2592x1520 (4MP), CIF, D1, 3MP

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Compressione video	Main: Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264. 2°-3°: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Frame rate	30/60fps
Protocolli supportati	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, ONVIF, SNMP, IEEE 802.1x
Numero connessioni simultanee	10
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Sicurezza della rete	Password, autorizzazione multi-utente, filtraggio IP, HTTPS, SSL
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da mobile	app Comelit Advance (Android, iOS)

FUNZIONI	
Funzioni principali	Defog, Menu OSD multilingue, Watermarking

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

IPBCAMA04Z550A

TELECAMERA IP BIG BULLET 4MP 5-50MM

FUNZIONI	
Motion detection	Sì
Analisi video	Rilevamento cambiamento scena, Riconoscimento facciale, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli
Zone di privacy (n°)	4
Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HLC
Effetti digitali	Modalità Corridoio (rotazione 90° / 180° / 270°), Specchio (Ortizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Zone ROI, Correzione distorsione lente
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico
Regolazione luminosità	Sì
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza illuminazione led IR	100m
Supporto per il fissaggio a parete	Incluso
Grado di protezione antivandalo IK	IK10
Grado di protezione IP	IP67
Ingressi/uscite allarme	1/1
Ingressi/uscite audio	1 / 1
Uscita video analogica	CVBS (BNC)
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (256GB max)

DATI GENERALI	
Tensione di alimentazione	12VDC

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

IPBCAMA04Z550A

TELECAMERA IP BIG BULLET 4MP 5-50MM

DATI GENERALI	
Assorbimento max (W)	10
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Assorbimento con alimentazione PoE (W)	10
Tipo di alimentazione	PoE, Alimentazione esterna
Altezza (mm)	88,7
Larghezza (mm)	100,2
Profondità (mm)	278,3
Peso del prodotto (g)	1000
Tipo materiali di rivestimento	Pressofusione di alluminio
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

IPBCAMA04Z550A

TELECAMERA IP BIG BULLET 4MP 5-50MM

ACCESSORI



JBA-TBBA

BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.