

**IPBCAMA08FC****TELECAMERA IP BULLET 8MP 2.8MM****ADVANCE
SERIE**

Telecamera IP bullet serie Advance, ottica fissa 2.8 mm, risoluzione 8MP@20 fps, funzione High frame rate supportata (2MP@60 fps). Led IR con portata di 50 metri, compatibile ONVIF. La funzione high frame (60fps) è supportata solo dagli NVR serie Advance 32/64/128ch. Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena, Face detection, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli su linea, Analisi metadati, Parcheggio vietato, Vagabondaggio, Anomalia audio. WDR 120Db, compressione Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/PoE. Accessori compatibili: JBA-01A, JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.

AWARDS



IPBCAMA08FC

TELECAMERA IP BULLET 8MP 2.8MM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/3" CMOS Ultra Starlight
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	2,8
Campo visivo orizzontale (°)	104
Campo visivo verticale (°)	55
Campo visivo diagonale (°)	125
Shutter elettronico (s)	1/25 ÷ 100000
Zoom digitale telecamera	16x
Sensibilità (lux)	0.02 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>52 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Trasmissione video	Triple streaming
Software di gestione	Comelit CCTV Manager
Risoluzione video	4K (8MP)
Tera Operations Per Second (TOPS)	1,5

DORI

Rilevamento (m)	83
Osservazione (m)	33
Riconoscimento (m)	17
Identificazione (m)	8

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	Smart H.265, H.265+, H.265, Smart H.264, H.264+, H.264, MJPEG
Compressione audio	G711A/U
Frame rate	20/60fps
Bit rate range (Mbit/s)	0.06 ÷ 12



IPBCAMA08FC

TELECAMERA IP BULLET 8MP 2.8MM

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, P2P, SNMP, IEEE 802.1x, RTMP, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-M), ONVIF (Profile-T)
Numero connessioni simultanee	3 (live)
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV
Ultima versione firmware	5.1.3.1(50824)(2023-09-19)

FUNZIONI

Motion detection	Sì
Analisi video	Rilevamento cambiamento scena, Riconoscimento facciale, Rilevamento manomissione video, Tracciamento persone, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli, Analisi metadati, Parcheggio vietato, Vagabondaggio, Anomalia audio
Distanza ottimale rilevamento persone (m)	10
Distanza ottimale rilevamento veicoli (m)	15
Zone di privacy (n°)	4
Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HLC
Effetti digitali	Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Zone ROI, Saturazione, Luminosità, Contrasto, Nitidezza, Ribaltamento immagine
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Interni, Manuale, Esterni
Controllo guadagno automatico (AGC)	Sì



IPBCAMA08FC

TELECAMERA IP BULLET 8MP 2.8MM

FUNZIONI

Titolazione telecamera

Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR

2 led arrays / 50m (Smart IR)

Grado di protezione antivandalo IK

IK10 (case metallico)

Grado di protezione IP

IP67

Ingressi/uscite audio

1 / 0

Tipo di uscita LAN

Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

Supporto scheda SD (scheda non fornita)

Micro-SD (256GB max)

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione

12VDC

Assorbimento max (W)

9,5

Alimentazione PoE

Standard IEEE 802.3af

Tipo di alimentazione

PoE, Alimentazione esterna

Diametro (mm)

80,5

Profondità (mm)

217,7

Peso del prodotto (g)

660

Tipo materiali di rivestimento

Alluminio pressofuso

Tipo di case

Bullet

Colore del prodotto

Bianco

Temperatura di funzionamento (°C)

-30 ÷ 60

Umidità di funzionamento (RH max) (%)

25 ÷ 95

**IPBCAMA08FC****TELECAMERA IP BULLET 8MP 2.8MM****ACCESSORI****JBA-01A****BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT**

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download. Non compatibile con l'alimentatore art. PS1213A.

**JBA-BA****BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT**

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**WMA-BA****STAFFA A MURO ADVANCE NEXT**

Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**PMA-A****STAFFA A PALO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio a palo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download. Diametro del palo da 80 a 140mm.

**CMA-BA****STAFFA A SOFFITTO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.



IPBCAMA08FC

TELECAMERA IP BULLET 8MP 2.8MM

ACCESSORI



**AMA-
A** **STAFFA A ANGOLO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio ad angolo di telecamere Next e Advance.
Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella
sezione download.