IPBCAMN04ZA

TELEC. IP BULLET 4MP, 2.8-12MM, AI



NEXT SERIE

Telecamera IP bullet serie Next, ottica motorizzata da 2.8÷12 mm, risoluzione 4MP@30 fps, Led IR con portata di 50 metri (Smart IR), compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento intrusione nell'area. WDR 120Db, compressione video H.265/H.264, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessori compatibili: JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.

AWARDS

NDAA COMPLIANT

IPBCAMN04ZA

TELEC. IP BULLET 4MP, 2.8-12MM, AI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/3" CMOS Ultra Starlight
Tipo obiettivo	Motorizzzato
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 12
Pixel effettivi (H x V - pixels)	2560x1440
Campo visivo orizzontale (°)	92.7÷29.8
Campo visivo verticale (°)	48÷17
Campo visivo diagonale (°)	110.6÷36.4
Shutter elettronico (s)	1/2 ÷ 1/100000
Sensibilità (lux)	0.005 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Trasmissione video	Triple streaming
Software di gestione	Comelit CCTV Manager
Risoluzione video	4MP

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Compressione video	H.264, H.265, MJPEG
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, PPPoE, RTSP, SMTP, UDP, ONVIF
Numero connessioni simultanee	3 (live)
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Visualizzazione remota da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV

FUNZIONI	
Funzioni principali	3D-DNR, BLC, Defog, HLC
Motion detection	396
Analisi video	Attraversamento linea, ingresso area, Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento manomissione video, Rilevamento immagine sfocata

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

IPBCAMN04ZA

TELEC. IP BULLET 4MP, 2.8-12MM, AI

FUNZIONI	
Zone di privacy (n°)	4
Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Controllo DNR	3D-DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Interni, Manuale, Esterni
Controllo esposizione	Manuale, Automatico
Regolazione luminosità	Sì
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza illuminazione led IR	50m
Grado di protezione antivandalo IK	IK10
Grado di protezione IP	IP67
Ingressi/uscite audio	1/0
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (256GB max)

DATI GENERALI	
Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	8
Alimentazione PoE	Sì
Altezza (mm)	70,4
Larghezza (mm)	79,5
Profondità (mm)	218,1
Peso del prodotto (g)	670
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Bianco

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

IPBCAMN04ZA

TELEC. IP BULLET 4MP, 2.8-12MM, AI

DATI GENERALI	
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

IPBCAMN04ZA

TELEC. IP BULLET 4MP, 2.8-12MM, AI

ACCESSORI



JBA-BA

BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.



WMA-BA

STAFFA A MURO ADVANCE NEXT

Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.



PMA-A

STAFFA A PALO ADVANCE NEXT

Accessorio per il montaggio a palo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download. Diametro del palo da 80 a 140mm.



CMA-BA

STAFFA A SOFFITTO ADVANCE NEXT

Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.



AMA-A

STAFFA A ANGOLO ADVANCE NEXT

Accessorio per il montaggio ad angolo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.