**IPBCAMP04ZA**

# TEL. IP BULLET 4MP,2.8-8MM,H265,TF,BIANCA




Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 2.8-8 mm con funzione autofocus, risoluzione 4MP@30 ips, contenitore waterproof IP66, 15 led SMD ad infrarosso con portata di 30 metri (SMART IR), compatibile ONVIF 2.2.

**IPBCAMP04ZA**

# TEL. IP BULLET 4MP,2.8-8MM,H265,TF,BIANCA

| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
|---|---|
| Sensore telecamera | 1/3'' CMOS |
| Tipo obiettivo | Autofocus, Motorizzzato |
| Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm) | 2.8 ÷ 8 |
| Campo visivo orizzontale (°) | 40÷83 |
| Campo visivo verticale (°) | 30÷62 |
| Shutter elettronico (s) | 1/25÷1/10000 |
| Slow shutter | Sì |
| Zoom ottico telecamera | 3x |
| Sensibilità (lux) | 0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON) |
| Rapporto segnale/rumore (dB) | >35 (AGC OFF) |
| Filtro IR | Meccanico |
| Software di gestione | Comelit View 100 |
| Risoluzione video | 2592x1520 (4MP) |

| CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE | |
|---|---|
| Compressione video | H.264, H.265, MJPEG (Dual streaming, Dual compression) |
| Frame rate | 2592x1520@30fps/2560x1440@30fps (main) + VGA@30fps (sub) |
| Protocolli supportati | Comelit DNS, DHCP, HTTP, NTP, ONVIF 2.2, PPPoE, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP |
| Numero connessioni simultanee | 4 (Live) |
| Aggiornamento firmware tramite rete | Sì |
| Sicurezza della rete | Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP |
| Visualizzazione remota da browser | Edge, Firefox, Chrome, Safari |

| FUNZIONI | |
|---|---|
| Funzioni principali | ANR, Multicast, DST, Snapshot, Notifica evento tramite e-mail e FTP (immagini MJPEG) |
| Motion detection | Sì |

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

**IPBCAMP04ZA**

# TEL. IP BULLET 4MP,2.8-8MM,H265,TF,BIANCA

| FUNZIONI | |
|---|---|
| Analisi video | Contatore, oggetto abbandonato/perso, ingresso area, att. Linea |
| Zone di privacy (n°) | 4 |
| Effetti digitali | Modalità Corridoio (rotazione 90° / 180° / 270°), Anti-flicker (50/60Hz), Defog, Specchio (Ortizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Tampering, Zone ROI |
| Wide Dinamic Range (WDR) | D-WDR |
| Controllo DNR | 3DNR |
| Controllo esposizione | Manuale, Automatico |
| Titolazione telecamera | Sì |

| CARATTERISTICHE HARDWARE | |
|---|---|
| Distanza illuminazione led IR | 15 led SMD / 30m (Smart IR) |
| Grado di protezione IP | IP66 |
| Uscita video analogica | CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm) |
| Tipo di uscita LAN | Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45) |
| Supporto scheda SD (scheda non fornita) | Micro-SD (128GB max) |

| DATI GENERALI | |
|---|---|
| Assorbimento max (W) | 9 |
| Alimentazione PoE | Standard IEEE 802.3af |
| Diametro (mm) | 80 |
| Profondità (mm) | 185 |
| Peso del prodotto (g) | 600 |
| Tipo materiali di rivestimento | Alluminio pressofuso |
| Tipo di case | Bullet |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -30 ÷ 55 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 90 |

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

**IPBCAMP04ZA**

# TEL. IP BULLET 4MP,2.8-8MM,H265,TF,BIANCA

## ACCESSORI



**JB-100MBAW**

**BOX DI CONNESSIONE MINI BULLET BIANCA**

Box di connessione, adatto per le telecamere bullet art. IPBCAMP02FA, IPBCAMP04FA e IPBCAMP04ZA, adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore bianco.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.