IPBCAMS05FB

TELEC. IP BULLET 5MP, 3.6MM, IR 20M



SMART SERIE

Telecamera IP Bullet, risoluzione 5 Mp@20fps, ottica fissa da 3.6 mm, Led IR con portata 20mt, DWDR 50dB, codec di compressione H265+/H265/H264, protocollo Onvif, alimentazione 12Vdc, POE Standard IEEE802.3af, contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP66.

AWARDS

NDAA COMPLIANT

IPBCAMS05FB

TELEC. IP BULLET 5MP, 3.6MM, IR 20M

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/2.5" CMOS SOI High-resolution Progressive Scan
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	3,6
Tipo obiettivo	F2.0
Campo visivo orizzontale (°)	90
Campo visivo verticale (°)	49
Campo visivo diagonale (°)	108
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Slow shutter	Sì
Sensibilità (lux)	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>52 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video	2592x1944 (5MP)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Compressione video	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Frame rate	Main: 2592x1944/2560x1920@20fps, 2560x1440/FULL-HD@30fps. Sub: 720x480/352x288@20fps
Protocolli supportati	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, ICMP, ONVIF 2.4 (Profile S/T)
Numero connessioni simultanee	2
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da mobile	app Comelit View Smart (Android, iOS)

FUNZIONI	
Motion detection	396
Zone di privacy (n°)	3
Compensazione contro luce (BLC)	BLC

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

IPBCAMS05FB

TELEC. IP BULLET 5MP, 3.6MM, IR 20M

FUNZIONI	
Effetti digitali	Anti-flicker (50/60Hz), Specchio (Ortizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Zone ROI
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR (50dB)
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Interni, Manuale, Esterni
Regolazione luminosità	Sì
Controllo guadagno automatico (AGC)	Automatico, manuale
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza illuminazione led IR	2 led 42µ / 20m
Grado di protezione IP	IP66
Movimento telecamera su 3 assi	Sì
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

DATI GENERALI	
Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	8,4
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Assorbimento con alimentazione PoE (W)	8,4
Tipo di alimentazione	PoE, Alimentazione esterna
Altezza (mm)	72
Larghezza (mm)	66
Profondità (mm)	175
Peso del prodotto (g)	850
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 60

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

IPBCAMS05FB

TELEC. IP BULLET 5MP, 3.6MM, IR 20M

DATI GENERALI

Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

IPBCAMS05FB

TELEC. IP BULLET 5MP, 3.6MM, IR 20M

ACCESSORI



JBSFIX66A **BOX METALLICO FIXFOCAL SMART, IP66**

Box metallico per il fissaggio di telecamere serie Smart, grado di protezione IP66. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.



JBS01PA **BOX PLASTICO BULLET SERIE SMART**

Box plastico per il fissaggio di telecamere serie Smart. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.