IPCAM050A

TELEC. IP BULLET 5MP,3.6MM,IR 30M,IP66



Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione 5MP@30 ips, contenitore waterproof IP66, 30 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri, compatibile ONVIF 2.4.

IPCAM050A

TELEC. IP BULLET 5MP,3.6MM,IR 30M,IP66

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/2.8” CMOS Progressive Scan
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	3,6
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/25000
Filtro IR	Meccanico
Rimozione meccanica filtro IR	Sì
Risoluzione video	2592x1944 (5MP)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Compressione video	H.264, H.265 (Dual streaming)
Protocolli supportati	DHCP, HTTP, ONVIF 2.3, ONVIF 2.4, PPPoE, RTSP, TCP/IP, UDP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome

FUNZIONI	
Funzioni principali	3DNR
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza illuminazione led IR	30 led / 30m
Grado di protezione IP	IP66
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

DATI GENERALI	
Assorbimento max (W)	6
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Altezza (mm)	70
Larghezza (mm)	87
Profondità (mm)	207
Peso del prodotto (g)	400

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

IPCAM050A

TELEC. IP BULLET 5MP,3.6MM,IR 30M,IP66

DATI GENERALI	
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.