IPCAM084A

TELEC. IP MINIDOME 4MP,2.8-12MM,IR 30M



Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 2.8-12 mm con funzione autofocus, risoluzione 4MP@30 ips, 30 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri, compatibile ONVIF 2.4.

IPCAM084A

TELEC. IP MINIDOME 4MP,2.8-12MM,IR 30M

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/3'' CMOS
Tipo obiettivo	Autofocus, Motorizzzato
Pixel effettivi (H x V - pixels)	2592x1520
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 12
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/25000
Zoom ottico telecamera	4x
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video	2592x1520 (4MP), 4MP

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Compressione video	H.264, H.265 (Dual streaming)
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	DHCP, HTTP, ONVIF 2.3, PPPoE, RTSP, TCP/IP, UDP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome

FUNZIONI	
Funzioni principali	3DNR
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza illuminazione led IR	30 led / 30m
Grado di protezione antivandalo IK	IK10
Movimento telecamera su 3 assi	Sì
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

DATI GENERALI	
Assorbimento max (W)	6

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

IPCAM084A

TELEC. IP MINIDOME 4MP,2.8-12MM,IR 30M

DATI GENERALI	
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Diametro (mm)	145
Altezza (mm)	120
Peso del prodotto (g)	880
Tipo di case	Minidome
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.