IPCAM102D

TELEC. IP BULLET FULL-HD, 3.6MM, LED SMD



Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, contenitore waterproof IP66, 16 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 20 metri (Smart IR), compatibile ONVIF 2.2.

IPCAM102D

TELEC. IP BULLET FULL-HD, 3.6MM, LED SMD

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/2.9'' CMOS Sony
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	3,6
Campo visivo orizzontale (°)	77
Campo visivo verticale (°)	50
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Sensibilità (lux)	0.05 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Software di gestione	Comelit View 100
Risoluzione video	1920x1080 (Full-HD 1080p)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Compressione video	H.264, H.265, MJPEG (Dual streaming, Dual compression)
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	Comelit DNS, DHCP, HTTP, NTP, ONVIF 2.2, PPPoE, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP
Numero connessioni simultanee	3
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP
Visualizzazione remota da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da mobile	App Comelit View 100 (Android, iOS)

FUNZIONI	
Funzioni principali	Multicast, DST, Snapshot, Notifica evento tramite e-mail e FTP (immagini MJPEG)
Motion detection	1
Zone di privacy (n°)	4
Effetti digitali	Modalità Corridoio (rotazione 90° / 180° / 270°), Anti-flicker (50/60Hz), Defog, Specchio (Ortizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Tampering

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

IPCAM102D

TELEC. IP BULLET FULL-HD, 3.6MM, LED SMD

FUNZIONI	
Controllo DNR	3DNR
Controllo esposizione	Manuale, Automatico
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza illuminazione led IR	16 led SMD / 20m (Smart IR)
Grado di protezione IP	IP66
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

DATI GENERALI	
Assorbimento max (W)	6
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Diametro (mm)	66
Profondità (mm)	167
Peso del prodotto (g)	400
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Colore del prodotto	Grigio scuro
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

IPCAM102D

TELEC. IP BULLET FULL-HD, 3.6MM, LED SMD

ACCESSORI



JB-100MBA

BOX DI CONNESSIONE MINI BULLET FIX FOCAL

Box di connessione, adatto per le telecamere bullet art. WICAM101A, WICAM101B, IPCAM101C, IPCAM101D, IPCAM102B, IPCAM102C, IPCAM102D, IPCAM104A, IPCAM1638A, IPCAM1648A e AHCAM105A, adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore grigio.



PM100B

SUPPORTO MONTAGGIO A PALO SERIE 100, GRIGIO

Supporto per il montaggio a palo delle telecamere bullet art. IPCAM102D, IPCAM104A, IPCAM1638A, IPCAM1648A, IPCAM162C, IPCAM1622C, IPCAM163A, IPCAM164A, IPCAM165A, IPCAM164KA, AHCAM165ZA, AHCAM105A e dei box di connessione art. JB-100MDA, JB-100SMDA, JB-100MBA e JB-100BBA. Diametro del palo da 110 a 140mm, colore grigio scuro.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.