IPCAM104A

TELECAMERA IP BULLET 4MP, 3.6MM, IP66



Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione 4MP@30 ips, contenitore waterproof IP66, 16 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 30 metri (SMART IR), compatibile ONVIF 2.2.

IPCAM104A

TELECAMERA IP BULLET 4MP, 3.6MM, IP66

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/3'' CMOS
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	3,6
Campo visivo orizzontale (°)	77
Campo visivo verticale (°)	50
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Slow shutter	Sì
Sensibilità (lux)	0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>35 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Software di gestione	Comelit View 100
Risoluzione video	2592x1520 (4MP)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Compressione video	H.264, H.265, MJPEG (Dual streaming, Dual compression)
Frame rate	2592x1520@30fps/2560x1440@30fps (main) + VGA@30fps (sub)
Protocolli supportati	Comelit DNS, DHCP, HTTP, NTP, ONVIF 2.2, PPPoE, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP
Numero connessioni simultanee	4 (Live)
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP
Visualizzazione remota da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari

FUNZIONI	
Funzioni principali	ANR, Multicast, DST, Snapshot, Notifica evento tramite e-mail e FTP (immagini MJPEG)
Motion detection	Sì
Analisi video	Contatore, oggetto abbandonato/perso, ingresso area, att. Linea
Zone di privacy (n°)	4

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

IPCAM104A

TELECAMERA IP BULLET 4MP, 3.6MM, IP66

FUNZIONI	
Effetti digitali	Modalità Corridoio (rotazione 90° / 180° / 270°), Anti-flicker (50/60Hz), Defog, Specchio (Ortizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Tampering, Zone ROI
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR
Controllo DNR	3DNR
Controllo esposizione	Manuale, Automatico
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza illuminazione led IR	16 led SMD / 30m (Smart IR)
Grado di protezione IP	IP66
Uscita video analogica	CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm)
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

DATI GENERALI	
Assorbimento max (W)	6
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Diametro (mm)	66
Profondità (mm)	167
Peso del prodotto (g)	400
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

IPCAM104A

TELECAMERA IP BULLET 4MP, 3.6MM, IP66

ACCESSORI



JB-100MBA

BOX DI CONNESSIONE MINI BULLET FIX FOCAL

Box di connessione, adatto per le telecamere bullet art. WICAM101A, WICAM101B, IPCAM101C, IPCAM101D, IPCAM102B, IPCAM102C, IPCAM102D, IPCAM104A, IPCAM1638A, IPCAM1648A e AHCAM105A, adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore grigio.



PM100B

SUPPORTO MONTAGGIO A PALO SERIE 100, GRIGIO

Supporto per il montaggio a palo delle telecamere bullet art. IPCAM102D, IPCAM104A, IPCAM1638A, IPCAM1648A, IPCAM162C, IPCAM1622C, IPCAM163A, IPCAM164A, IPCAM165A, IPCAM164KA, AHCAM165ZA, AHCAM105A e dei box di connessione art. JB-100MDA, JB-100SMDA, JB-100MBA e JB-100BBA. Diametro del palo da 110 a 140mm, colore grigio scuro.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.