IPCAM133A

TEL. IP MINIDOME 3MP, 2.8-12MM, DA INTERNO



Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica varifocal da 2.8÷12 mm, risoluzione 3MP@30 ips, contenitore plastico adatto all'uso in ambienti interni, 24 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri, compatibile ONVIF 2.2.

IPCAM133A

TEL. IP MINIDOME 3MP, 2.8-12MM, DA INTERNO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/2.8'' CMOS Sony Exmor Progressive scan
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 12
Campo visivo orizzontale (°)	40÷83
Campo visivo verticale (°)	30÷62
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Slow shutter	Sì
Sensibilità (lux)	0.05 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Software di gestione	Comelit View 100
Risoluzione video	2048x1536 (3MP)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Compressione video	H.264, H.265, MJPEG
Frame rate	2048x1536@30 fps (Main), D1@30 fps (Sub)
Protocolli supportati	Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, NTP, ONVIF 2.2, PPPoE, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Numero connessioni simultanee	4 (Live)
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP
Visualizzazione remota da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari

FUNZIONI	
Funzioni principali	ANR, Multicast, DST, Snapshot, Notifica evento tramite e-mail e FTP (immagini MJPEG)
Motion detection	Sì
Analisi video	Contatore, oggetto abbandonato/perso, ingresso area, att. Linea

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

IPCAM133A

TEL. IP MINIDOME 3MP, 2.8-12MM, DA INTERNO

FUNZIONI	
Zone di privacy (n°)	4
Effetti digitali	Modalità Corridoio (rotazione 90° / 180° / 270°), Defog, Specchio (Ortizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Tampering, Zone ROI
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR
Controllo DNR	3DNR
Controllo esposizione	Manuale, Automatico
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza illuminazione led IR	24 led / 30m
Grado di protezione IP	IP10
Uscita video analogica	CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm)
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (128GB max)

DATI GENERALI	
Assorbimento max (W)	8
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Diametro (mm)	128
Altezza (mm)	100
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Tipo di case	Metallico
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.