**IPCAM163B**

# TEL. IP BULLET 3MP, ZOOM 2.8-12MM,IR 50M




Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica varifocal motorizzata da 2.8-12 mm, risoluzione 3MP@30 ips, contenitore waterproof IP66, 2 led array ad infrarosso con portata di 50 metri, compatibile ONVIF 2.2.

**IPCAM163B**

# TEL. IP BULLET 3MP, ZOOM 2.8-12MM,IR 50M

| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
|---|---|
| Sensore telecamera | 1/2.8'' CMOS 3.15M Sony Starvis Technology |
| Tipo obiettivo | Autofocus, Motorizzzato |
| Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm) | 2.8 ÷ 12 |
| Campo visivo orizzontale (°) | 28÷73 |
| Campo visivo verticale (°) | 17÷41 |
| Shutter elettronico (s) | 1/25÷1/10000 |
| Slow shutter | Sì |
| Zoom ottico telecamera | 4x |
| Sensibilità (lux) | 0.05 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON) |
| Rapporto segnale/rumore (dB) | >50 (AGC OFF) |
| Filtro IR | Meccanico |
| Software di gestione | Comelit View 100 |
| Risoluzione video | 2048x1536 (3MP) |

| CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE | |
|---|---|
| Compressione video | H.264, H.265, MJPEG (Dual streaming, Dual compression) |
| Frame rate | 2048x1536@30 fps (Main), D1@30 fps (Sub) |
| Protocolli supportati | Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, NTP, ONVIF 2.2, PPPoE, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP |
| Numero connessioni simultanee | 4 (Live) |
| Aggiornamento firmware tramite rete | Sì |
| Sicurezza della rete | Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP |
| Visualizzazione remota da browser | Internet Explorer, Firefox, Chrome |
| Controllo remoto da mobile | App Comelit View 100 (Android, iOS) |

| FUNZIONI | |
|---|---|
| Funzioni principali | ANR, Multicast, DST, Snapshot, Notifica evento tramite e-mail e FTP (immagini MJPEG) |

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

**IPCAM163B**

# TEL. IP BULLET 3MP, ZOOM 2.8-12MM,IR 50M

| FUNZIONI | |
|---|---|
| Motion detection | 1 |
| Analisi video | Contatore, oggetto abbandonato/perso, ingresso area, att. Linea |
| Zone di privacy (n°) | 4 |
| Effetti digitali | Modalità Corridoio (rotazione 90° / 180° / 270°), Anti-flicker (50/60Hz), Defog, Specchio (Ortizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Tampering, Zone ROI |
| Wide Dinamic Range (WDR) | WDR (120dB) |
| Controllo DNR | 3DNR |
| Controllo esposizione | Manuale, Automatico |
| Titolazione telecamera | Sì |

| CARATTERISTICHE HARDWARE | |
|---|---|
| Distanza illuminazione led IR | 2 led arrays / 50m (Smart IR) |
| Grado di protezione IP | IP66 |
| Ingressi/uscite allarme | 2/1 |
| Ingressi/uscite audio | 1/1 (G.711u, 64Kbps), bidirezionale |
| Controllo telecamera con RS485 | Sì |
| Uscita video analogica | CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm) |
| Tipo di uscita LAN | Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45) |
| Supporto scheda SD (scheda non fornita) | Micro-SD (128GB max) |

| DATI GENERALI | |
|---|---|
| Assorbimento max (W) | 9 |
| Alimentazione PoE | Standard IEEE 802.3af |
| Altezza (mm) | 148 |
| Larghezza (mm) | 121 |
| Profondità (mm) | 235 |
| Peso del prodotto (g) | 1220 |

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

**IPCAM163B**

# TEL. IP BULLET 3MP, ZOOM 2.8-12MM,IR 50M

| DATI GENERALI | |
|---|---|
| Tipo materiali di rivestimento | Alluminio pressofuso |
| Colore del prodotto | Grigio scuro |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -20 ÷ 55 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 90 |

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

**IPCAM163B**

# TEL. IP BULLET 3MP, ZOOM 2.8-12MM,IR 50M

## ACCESSORI



**JB-100BBA**

**BOX CONNESSIONE BIG BULLET VARIFOCAL**

Box di connessione, adatto per le telecamere bullet art. IPCAM161B, IPCAM161C, IPCAM162A, IPCAM162B, IPCAM162C, IPCAM1622A, IPCAM1622B, IPCAM1622C, IPCAM163A, IPCAM163B, IPCAM164A, IPCAM165A, IPCAM164KA e AHCAM165ZA, adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore grigio.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.