IPCAM1838A

TEL. IP MINIDOME 3MP,ZOOM 2.8-12MM,SMART IR



Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 2.8-12 mm con funzione autofocus, risoluzione 3MP@30 ips, contenitore waterproof IP66 antivandalo, movimento della telecamera su 3 assi, 12 led SMD ad infrarosso con portata di 30 metri e funzione SMART IR, compatibile ONVIF 2.2.

IPCAM1838A

TEL. IP MINIDOME 3MP,ZOOM 2.8-12MM,SMART IR

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/2.8'' CMOS Sony EXMOR Starvis Progressive scan
Tipo obiettivo	Autofocus, Motorizzzato
Pixel effettivi (H x V - pixels)	2048x1536
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 12
Campo visivo orizzontale (°)	39÷87
Campo visivo verticale (°)	21÷64
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Zoom ottico telecamera	4x
Sensibilità (lux)	0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video	2048x1536 (3MP)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Compressione video	H.264, H.265, MJPEG (Dual streaming, Dual compression)
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	DHCP, HTTP, NTP, ONVIF 2.2, PPPoE, RTP/RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome

FUNZIONI	
Funzioni principali	Analisi video, Defog
Motion detection	1
Analisi video	Contatore, oggetto abbandonato/perso, ingresso area, att. Linea
Zone di privacy (n°)	4
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Controllo DNR	3DNR

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

IPCAM1838A

TEL. IP MINIDOME 3MP,ZOOM 2.8-12MM,SMART IR

FUNZIONI	
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico
Controllo esposizione	AE, Flickerless, Manuale
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza illuminazione led IR	12 led SMD / 30m (Smart IR)
Grado di protezione antivandalo IK	IK10
Movimento telecamera su 3 assi	Sì
Ingressi/uscite allarme	2/1
Ingressi/uscite audio	1/1 (G.711A)
Controllo telecamera con RS485	Sì
Uscita video analogica	CVBS (BNC)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (64GB max)

DATI GENERALI	
Assorbimento max (W)	8
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Diametro (mm)	117
Altezza (mm)	88
Peso del prodotto (g)	660
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Minidome
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

IPCAM1838A

TEL. IP MINIDOME 3MP,ZOOM 2.8-12MM,SMART IR

ACCESSORI



WM100SD

SUPPORTO MONTAGGIO A PARETE MINIDOME

Supporto per il montaggio a parete delle telecamere minidome art. IPCAM122A, IPCAM124A, IPCAM172A, IPCAM174A, IPCAM1838A, IPCAM1848A, IPCAM184KA, AHCAM634ZA, AHCAM637C, AHCAM638AWDR, AHCAM638B, AHCAM638ZA, AHCAM639ZB, AHCAM1858ZA, AHCAM175ZA, AHCAM125A e dei box di connessione art. JB-100MDA e JB-100SMDA, colore bianco.



ACC1838B

BUBBLE + VITI DI FISS. PER IPCAM1838A

Cupola trasparente e relative viti di fissaggio per le telecamere art. IPCAM1838A e IPCAM184KA.



JB-100SMDA

BOX CONNESSIONE SMALL MINIDOME VARIFOCAL

Box di connessione, adatto per le telecamere minidome art. IPCAM1838A, IPCAM1848A, IPCAM184KA e AHCAM1858ZA, adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore bianco.



PM100W

SUPPORTO MONTAGGIO A PALO SERIE 100, BIANCO

Supporto per il montaggio a palo delle telecamere minidome art. IPCAM122A, IPCAM124A, IPCAM172A, IPCAM174A, AHCAM175ZA, AHCAM125A e del box di connessione art. JB-100SMDA. Tramite il box di connessione art. JB-100SMDA è possibile installare anche le telecamere art. IPCAM1838A, IPCAM1848A, IPCAM184KA e AHCAM1858ZA. Diametro del palo da 110 a 140mm, colore bianco.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.