IPCAM183B

TEL IP VDOME 3MP, ZOOM 2.8-12MM,IR 30M,IP66



Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 2.8-12 mm con funzione autofocus, risoluzione 3MP@30 ips, contenitore waterproof IP66 antivandalo, 6 illuminatori ad infrarosso IR-III con portata di 30 metri (Smart IR), regolazione del gruppo telecamera su 3 assi, compatibile ONVIF 2.2.

IPCAM183B

TEL IP VDOME 3MP, ZOOM 2.8-12MM,IR 30M,IP66

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/2.8'' CMOS Sony
Tipo obiettivo	Autofocus, Motorizzzato
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 12
Campo visivo orizzontale (°)	40÷83
Campo visivo verticale (°)	30÷62
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Slow shutter	Sì
Zoom ottico telecamera	4x
Sensibilità (lux)	0.05 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Software di gestione	Comelit View 100
Risoluzione video	2048x1536 (3MP)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Compressione video	H.264, H.265, MJPEG (Dual streaming, Dual compression)
Frame rate	2048x1536@30 fps (Main), D1@30 fps (Sub)
Protocolli supportati	Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, NTP, ONVIF 2.2, PPPoE, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Numero connessioni simultanee	4 (Live)
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP
Visualizzazione remota da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari

FUNZIONI	
Funzioni principali	ANR, Multicast, DST, Snapshot, Notifica evento tramite e-mail e FTP (immagini MJPEG)
Motion detection	Sì

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

IPCAM183B

TEL IP VDOME 3MP, ZOOM 2.8-12MM,IR 30M,IP66

FUNZIONI	
Analisi video	Contatore, oggetto abbandonato/perso, ingresso area, att. Linea
Zone di privacy (n°)	4
Effetti digitali	Modalità Corridoio (rotazione 90° / 180° / 270°), Anti-flicker (50/60Hz), Defog, Specchio (Ortizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Tampering, Zone ROI
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Controllo DNR	3DNR
Controllo esposizione	Manuale, Automatico
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza illuminazione led IR	6 led IRIII / 30m
Grado di protezione antivandalo IK	IK10
Grado di protezione IP	IP66
Movimento telecamera su 3 assi	Sì
Uscita video analogica	CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm)
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

DATI GENERALI	
Assorbimento max (W)	8
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Diametro (mm)	132
Altezza (mm)	122
Peso del prodotto (g)	1120
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Minidome
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

IPCAM183B

TEL IP VDOME 3MP, ZOOM 2.8-12MM,IR 30M,IP66

ACCESSORI



WM18X **SUPPORTO MONTAGGIO A PARETE IPCAM183-185**

Supporto per il montaggio a parete delle telecamere art. IPCAM168B, IPCAM183B e IPCAM185B.



PM18X **SUPPORTO MONTAGGIO A PALO IPCAM183-185**

Supporto per il montaggio a palo delle telecamere art. IPCAM168B, IPCAM183B e IPCAM185B.



JB-100BDA **Box connessione vandaldome varifocal, IP65**

Box di connessione per le telecamere vandaldome art. IPCAM168B, IPCAM183B e IPCAM185B. Grado di protezione IP65.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.