IPCAM702A

TEL. IP BULLET FULL-HD, 3.5-16MM, IR 20M



Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, ottica varifocal da 3.5-16 mm, risoluzione FULL-HD (1080P)@30 ips, contenitore waterproof IP66, 36 illuminatori ad infrarosso con portata di 20 metri, compatibile ONVIF 2.4.

IPCAM702A

TEL. IP BULLET FULL-HD, 3.5-16MM, IR 20M

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/2.8'' CMOS Progressive scan
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/20000
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video	1920x1080 (Full-HD 1080p), CIF, D1, HD (720p), QVGA, SXGA, VGA

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Compressione video	H.264, MJPEG (Triple Streaming)
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, ONVIF 2.4, RTP/RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, Zero conf
Numero connessioni simultanee	10
Funzioni particolari	MAT
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, filtraggio IP, HTTPS, SSL

FUNZIONI	
Funzioni principali	2DNR
Motion detection	16 zone
Zone di privacy (n°)	8
Compensazione contro luce (BLC)	Sì
Effetti digitali	Buffering (pre & post evento)
Controllo DNR	2DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico
Controllo esposizione	AE
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza illuminazione led IR	36 led / 20m
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

IPCAM702A

TEL. IP BULLET FULL-HD, 3.5-16MM, IR 20M

DATI GENERALI	
Assorbimento max (W)	6
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3at (classe 0)
Altezza (mm)	98,3
Larghezza (mm)	87
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 45
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

IPCAM702A

TEL. IP BULLET FULL-HD, 3.5-16MM, IR 20M

ACCESSORI



IPCAM703A **TELECAMERA IP BULLET 3MP,3.7MM,IR 25M,IP67**

Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica fissa da 3.7 mm, risoluzione 3MP@30 ips, contenitore waterproof IP67, 24 illuminatori ad infrarosso con portata di 25 metri, compatibile ONVIF 2.4.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.