IPCAM742B

TELECAMERA IP BOX FULL-HD



Telecamera IP box a colori Day & Night, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, compatibile ONVIF 2.4.

IPCAM742B

TELECAMERA IP BOX FULL-HD

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/2.9" CMOS Sony Exmor Progressive Scan
Pixel effettivi (H x V - pixels)	1984x1105
Tipo obiettivo	Aggancio C/CS
Shutter elettronico (s)	1/1÷1/10000
Sensibilità	0.1 (colori), 0.01 (bianco e nero)
Filtro IR	Meccanico
Software di gestione	Comelit Ras Solution, app Comelit IP Ras, Smart Manager
Risoluzione video	1920x1080 (Full-HD 1080p), CIF, D1, Half-D1, HD (720p), QVGA, VGA

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Compressione video	H.264, MJPEG (Quad streaming: 3 x H.264+MJPEG)
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, ONVIF 2.4 Profile-S, QoS, RTCP, RTP/RTSP, TCP/IP, UDP, UPnP, Zero conf
Funzioni particolari	Avvisi audio di allerta (3), event buffering (Pre/Post-evento)
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Numero connessioni simultanee	10
Sicurezza della rete	Password, autorizzazione multi-utente, filtraggio IP, HTTPS, SSL
Visualizzazione remota da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari

FUNZIONI	
Funzioni principali	AIHM, Analisi video, Defog
Analisi video	Attraversamento linea, ingresso area
Zone di privacy (n°)	8
Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Effetti digitali	Anti-flicker (50/60Hz), Buffering (pre & post evento)
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR (72dB)
Controllo DNR	3DNR

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

IPCAM742B

TELECAMERA IP BOX FULL-HD

FUNZIONI	
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Lampade fluorescenti, Lampade a incandescenza, Esterni
Controllo esposizione	AE
Ribaltamento immagine	Sì
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Ingressi/uscite allarme	1/1
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (128GB max)

DATI GENERALI	
Assorbimento max (W)	3,6
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af (classe 0)
Altezza (mm)	68
Larghezza (mm)	82
Profondità (mm)	124
Peso del prodotto (g)	245
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Tipo di case	Box
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

IPCAM742B

TELECAMERA IP BOX FULL-HD

ACCESSORI



42550 **OTTICA VARIFOCAL AUTOIRIS ASFERICA DC DRIVE 5-50MM**

Ottica Megapixel varifocal autoiris ASFERICA TAMRON, DC Drive da 5 a 50 mm, F1,4-360, dimensione 1/3'', passo CS, zoom/fuoco manuali, iris regolato sulla telecamera, distanza minima dell'oggetto da riprendere 0,3 m, connettore preintestato.



42412 **OTTICA VARIFOCAL AUTOIRIS ASFERICA DC DRIVE 4-12MM**

Ottica Megapixel varifocal autoiris ASFERICA TAMRON, DC Drive da 4 a 12 mm, F1,4-360, dimensione 1/3'', passo CS, zoom/fuoco manuali, iris regolato sulla telecamera, distanza minima dell'oggetto da riprendere 0,3 m, connettore preintestato.



42308 **OTTICA VARIFOCAL AUTOIRIS ASFERICA DC DRIVE 3-8MM**

Ottica Megapixel varifocal autoiris ASFERICA TAMRON, DC Drive da 3 a 8 mm, F1-360, dimensione 1/3'', passo CS, zoom/fuoco manuali, iris regolato sulla telecamera, distanza minima dell'oggetto da riprendere 0.3 m, connettore preintestato.



42246 **OTTICA VARIFOCAL AUTOIRIS ASFERICA DC DRIVE 2.4-6MM**

Ottica Megapixel varifocal autoiris ASFERICA TAMRON, DC Drive da 2,4 a 6 mm, F1,2-360, dimensione 1/3'', passo CS, zoom/fuoco manuali, iris regolato sulla telecamera, distanza minima dell'oggetto da riprendere 0.3 m, connettore preintestato.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.