

**IPFCAMA12FA****TELECAMERA IP FISHEYE 12MP 1.65MM****ADVANCE
SERIE**

Telecamera IP Fish-Eye serie Advance, ottica fissa da 1.65mm, angolo di visione 360°, risoluzione 12MP @30fps. Visualizzazione Fisheye / Panoramica / PTZ. Led IR con portata 20 metri. Compatibile Onvif, compressione H.265+ / H.265/ H.264+ / H.264 MJPEG. Funzioni di analisi video: Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli su linea. Slot microSD (max256GB). Audio: 1 in / 1 out / microfono integrato. Allarmi: 1in / 1out. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/PoE. Compatibile con NVR della serie Advance da 8 canali o superiori. Accessori: JBA-FA, CMA-FA, WMA-FA, PMA-A, AMA-A.

AWARDS



IPFCAMA12FA

TELECAMERA IP FISHEYE 12MP 1.65MM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/1.7" CMOS Progressive Scan
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	1,65
Campo visivo orizzontale (°)	180 / 360
Shutter elettronico (s)	1/3 ÷ 1/100000
Sensibilità (lux)	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50
Trasmissione video	Triple streaming
Software di gestione	Comelit CCTV Manager
Risoluzione video	12MP

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Compressione audio	G711A/U
Frame rate	30fps
Bit rate range (Mbit/s)	0.13 ÷ 16
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, P2P, SNMP, IEEE 802.1x, RTMP, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-M)
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Numero connessioni simultanee	6
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP
Visualizzazione remota da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV
Ultima versione firmware	5.2.0.54606B240122.IF1.U1(13F11)

FUNZIONI

Motion detection	Sì
------------------	----



IPFCAMA12FA

TELECAMERA IP FISHEYE 12MP 1.65MM

FUNZIONI

Analisi video	Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli
Zone di privacy (n°)	4
Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HLC
Effetti digitali	Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Zone ROI, Saturazione, Luminosità, Contrasto, Nitidezza, Ribaltamento immagine
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Interni, Manuale, Esterni
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	10m
Grado di protezione antivandalo IK	IK10
Grado di protezione IP	IP67
Ingressi/uscite allarme	1/1
Portata massima uscite allarme	24 V DC/AC 1A
Ingressi/uscite audio	1 + Mic / 1
Controllo telecamera con RS485	Sì
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (256GB max)

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	10,5
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Tipo di alimentazione	PoE, Alimentazione esterna



IPFCAMA12FA

TELECAMERA IP FISHEYE 12MP 1.65MM

DATI GENERALI	
Diametro (mm)	130
Altezza (mm)	46,3
Peso del prodotto (g)	516
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Fisheye
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

**IPFCAMA12FA****TELECAMERA IP FISHEYE 12MP 1.65MM****ACCESSORI****WMA-FA STAFFA A MURO ADVANCE NEXT**

Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**PMA-A STAFFA A PALO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio a palo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download. Diametro del palo da 80 a 140mm.

**JBA-FA BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT**

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**CMA-FA STAFFA A SOFFITTO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**AMA-A STAFFA A ANGOLO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio ad angolo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.