



IPKIT004N05PB

KITIP NIPNVR004N06PA, 2x IPBCAMN04F01CUA, ACC



NEXT
SERIE

Kit composto da: 1x NIPNVR004N06PA, 2x IPBCAMN04F01CUA e cartello area videosorvegliata.

AWARDS





IPKIT004N05PB

KITIP NIPNVR004N06PA,2x IPBCAMN04F01CUA,ACC

PRODOTTI IN KIT



IPBCAMN04F01CUA MINI TELEC. IP BULLET 4MP 2.8MM COLOR UP

Telecamera IP bullet compatta ColorUP serie Next, ottica fissa 2.8 mm, risoluzione 4MP@30 fps, White LED con portata di 20 metri, Led IR con portata di 20 metri (Smart IR), funzione ColorUp (White LED), Dual Light (IR+White LED) e Led IR. Compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento intrusione nell'area. compressione video H.265+ / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG. Audio: microfono integrato. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessori compatibili: JBA-01A, JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/3" CMOS Ultra Starlight
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	2,8
Pixel effettivi (H x V - pixels)	2592x1520
Campo visivo orizzontale (°)	95
Campo visivo verticale (°)	53
Campo visivo diagonale (°)	115.2
Shutter elettronico (s)	1/3 ÷ 1/100000
Sensibilità (lux)	0.05 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50
Trasmissione video	Dual streaming
Software di gestione	Comelit CCTV Manager
Tera Operations Per Second (TOPS)	0,75

DORI

Rilevamento (m)	57
Osservazione (m)	23



IPKIT004N05PB

KITIP NIPNVR004N06PA,2x IPBCAMN04F01CUA,ACC

DORI

Riconoscimento (m)	11
Identificazione (m)	6

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Compressione audio	G711A/U
Frame rate	30fps
Bit rate range (Mbit/s)	0.06 ÷ 3
Protocolli supportati	DHCP, HTTP, IPv4, IPv6, NTP, RTSP, UDP, IEEE 802.1x, ONVIF (Profile-S)
Numero connessioni simultanee	3
Funzioni particolari	Dual light
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Visualizzazione remota da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Ultima versione firmware	5.1.2.0(50207)(2023-08-30)

FUNZIONI

Funzioni principali	3D-DNR, BLC, Defog, HLC
Motion detection	Sì
Analisi video	Attraversamento linea, ingresso area, (Basata su riconoscimento persone)
Distanza ottimale rilevamento persone (m)	7
Distanza ottimale rilevamento veicoli (m)	12
Zone di privacy (n°)	4
Effetti digitali	Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Zone ROI, Saturazione, Luminosità, Contrasto, Nitidezza, Ribaltamento immagine
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR
Controllo DNR	3D-DNR



IPKIT004N05PB

KITIP NIPNVR004N06PA,2x IPBCAMN04F01CUA,ACC

FUNZIONI

Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Interni, Manuale, Esterni
Controllo esposizione	Automatico
Regolazione luminosità	Sì
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	20m
Distanza illuminazione White LED	20m
Grado di protezione antivandalo IK	IK10 (case metallico)
Grado di protezione IP	IP67
Ingressi/uscite audio	1 (microfono) / -
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	5
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Tipo di alimentazione	PoE, Alimentazione esterna
Altezza (mm)	74,8
Larghezza (mm)	73,8
Profondità (mm)	162,1
Peso del prodotto (g)	300
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95



IPKIT004N05PB

KITIP NIPNVR004N06PA,2x IPBCAMN04F01CUA,ACC

NIPNVR004N06PA NVR 4CH POE, SERIE NEXT, NDAA, HDD 1TB



"Videoregistratore di rete (NVR) per 4 canali IP (4 PoE), conforme NDAA, risoluzione max 8MP, compressione video H.265S / H.265+ / H.265 / H.264, dual streaming, bandwidth 40Mbps. Supporta tutte le funzioni di video analisi DVA delle telecamere connesse. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Controllo da remoto tramite APP Comelit CCTV e software Comelit CCTV Manager. Alimentatore 48V incluso. Questo NVR si connette ai server di Comelit protetti dai servizi AWS."

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	4 PoE (4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF)
Uscite video principali	1 (VGA), 1 (HDMI), 1920x1080.
Compressione video	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Decoding live	1 x 8MP / 4 x 1080P
Decoding playback	1 x 8MP / 4 x 1080P
Frame rate in riproduzione / registrazione	25fps@8MP
Capacità hard disk in dotazione	1TB (10TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
N° massimo di canali live visualizzabili in contemporanea	HDMI 1: 4
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	1@4K, 4@FULL-HD
Compressione audio	G711A/U
Protocolli supportati	DDNS, DHCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP, IGMP, P2P, SNMP, IEEE 802.1x, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-M), ONVIF (Profile-T)
Assegnazione IP	DHCP, manuale
Larghezza di banda max (Mbps)	40



IPKIT004N05PB

KITIP NIPNVR004N06PA,2x IPBCAMN04F01CUA,ACC

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Controllo remoto da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da software	Comelit CCTV Manager
Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV
Numero connessioni simultanee	32
Funzioni principali	Analisi video (solo con telecamere dedicate), Funzione sistema di allarme, Audio bidirezionale
Numero massimo di utenti creabili	32

FUNZIONI

Motion detection	Sì
Log sistema	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte	1xEthernet 10/100 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 4 x Ethernet PoE 10/100 Mbit/s
Fanless	Sì

DATI GENERALI

Assorbimento macchina (no HDD) (W)	5
Assorbimento massimo per porta POE (W)	30
POE total power (W)	40
Distanza massima in long range mode (cavo CAT5e/CAT6) (m)	150
Tensione di alimentazione (VDC)	48
Altezza (mm)	42
Larghezza (mm)	255
Profondità (mm)	222
Peso del prodotto (g)	1600
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero

**IPKIT004N05PB****KITIP NIPNVR004N06PA,2x IPBCAMN04F01CUA,ACC****DATI GENERALI**

Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore, Mouse