



## IPKITPOE402D

### KIT IP, IPNVR104FPOE, 2 X IPCAM102D, 43500



Kit IP composto da n° 1 art. IPNVR104FPOE, n° 2 art. IPCAM102D, n° 1 art. 43500



## IPKITPOE402D

# KIT IP, IPNVR104FPOE, 2 X IPCAM102D, 43500

## PRODOTTI IN KIT



### 43500B CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

Cartello "Area Videosorvegliata".

| DATI GENERALI                  |         |
|--------------------------------|---------|
| Altezza (mm)                   | 150     |
| Larghezza (mm)                 | 200     |
| Profondità (mm)                | 2       |
| Peso del prodotto (g)          | 40      |
| Tipo materiali di rivestimento | Acciaio |
| Colore del prodotto            | Bianco  |



## IPKITPOE402D

# KIT IP, IPNVR104FPOE, 2 X IPCAM102D, 43500

### IPNVR104FPOE NVR 8 INGRESSI IP 5MP (4 POE), HDD 1TB



Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 8 ingressi IP 5MP (4 PoE), compatibile ONVIF 2.2.

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                            |                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ingressi video                             | 8 (4 PoE 3/5MP+4 3/5MP)                             |
| Uscite video principali                    | 1 (VGA), 1 (HDMI) - 1920x1080@60Hz, 1280x1024@60Hz. |
| Ingressi/uscite allarme                    | 2/1                                                 |
| Compressione video                         | H.264, H.265                                        |
| Frame rate in riproduzione / registrazione | 120fps@5MP real time                                |
| Capacità hard disk in dotazione            | 1TB (8TB max)                                       |

#### CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

|                                                  |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema operativo                                | Linux embedded                                                                                         |
| Metodi di registrazione                          | Automatica, manuale, programmata, motion                                                               |
| Tipo di registrazione                            | Dual streaming                                                                                         |
| N° massimo di canali riprodotti in contemporanea | 1@5MP/3MP, 4@Full-HD, 8@sub stream                                                                     |
| Protocolli supportati                            | DDNS, Comelit DNS, DHCP, HTTP, ONVIF 2.2, SMTP, TCP/IP, UPnP                                           |
| Assegnazione IP                                  | Manuale, DHCP                                                                                          |
| Larghezza di banda max (Mbps)                    | 50                                                                                                     |
| Controllo remoto da browser                      | Edge, Firefox, Chrome, Safari                                                                          |
| Controllo remoto da software                     | Comelit View 100 (Windows)                                                                             |
| Controllo remoto da mobile                       | App Comelit View 100 (Android, iOS)                                                                    |
| Numero connessioni simultanee                    | 8 (70 Mbps max)                                                                                        |
| Funzioni principali                              | Watermarking, Analisi video (solo con telecamere dedicate), Doppia Password, Funzione Instant playback |

#### FUNZIONI



## IPKITPOE402D

### KIT IP, IPNVR104FPOE, 2 X IPCAM102D, 43500

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| Motion detection                                         | 396  |
| Anti-tampering                                           | Sì   |
| Perdita segnale video                                    | Sì   |
| N° massimo di log eventi (n°)                            | 9999 |
| Gestione PTZ tramite RS485 (protocolli Pelco-P, Pelco-D) | Sì   |
| Notifica e-mail                                          | Sì   |

#### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                           |                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di connessioni/porte | 1xEthernet 10/100 Mbit/s, 4xEthernet 10/100 Mbit/s PoE (IEEE 802.3af), 2xUSB 2.0, 1xRS485 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

#### DATI GENERALI

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Assorbimento max (W)                  | 16                  |
| Tensione di alimentazione (VAC)       | 100÷240, 50÷60Hz    |
| Altezza (mm)                          | 48,5                |
| Larghezza (mm)                        | 300                 |
| Profondità (mm)                       | 209                 |
| Peso del prodotto (g)                 | 2600                |
| Tipo materiali di rivestimento        | Metallico           |
| Colore del prodotto                   | Nero                |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -10 ÷ 55            |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 90             |
| Accessori in dotazione                | Alimentatore, Mouse |



## IPKITPOE402D

# KIT IP, IPNVR104FPOE, 2 X IPCAM102D, 43500



### IPCAM102D TELEC. IP BULLET FULL-HD, 3.6MM, LED SMD

Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, contenitore waterproof IP66, 16 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 20 metri (Smart IR), compatibile ONVIF 2.2.

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                        |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Sensore telecamera                     | 1/2.9" CMOS Sony                            |
| Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm) | 3,6                                         |
| Campo visivo orizzontale (°)           | 77                                          |
| Campo visivo verticale (°)             | 50                                          |
| Shutter elettronico (s)                | 1/25÷1/10000                                |
| Sensibilità (lux)                      | 0.05 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON) |
| Rapporto segnale/rumore (dB)           | >50 (AGC OFF)                               |
| Filtro IR                              | Meccanico                                   |
| Software di gestione                   | Comelit View 100                            |
| Risoluzione video                      | 1920x1080 (Full-HD 1080p)                   |

#### CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

|                                     |                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compressione video                  | H.264, H.265, MJPEG (Dual streaming, Dual compression)                        |
| Frame rate                          | 30fps                                                                         |
| Protocolli supportati               | Comelit DNS, DHCP, HTTP, NTP, ONVIF 2.2, PPPoE, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP |
| Numero connessioni simultanee       | 3                                                                             |
| Aggiornamento firmware tramite rete | Sì                                                                            |
| Sicurezza della rete                | Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP              |
| Visualizzazione remota da browser   | Edge, Firefox, Chrome, Safari                                                 |
| Controllo remoto da mobile          | App Comelit View 100 (Android, iOS)                                           |

#### FUNZIONI



## IPKITPOE402D

### KIT IP, IPNVR104FPOE, 2 X IPCAM102D, 43500

|                        |                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzioni principali    | Multicast, DST, Snapshot, Notifica evento tramite e-mail e FTP (immagini MJPEG)                                                               |
| Motion detection       | 1                                                                                                                                             |
| Zone di privacy (n°)   | 4                                                                                                                                             |
| Effetti digitali       | Modalità Corridoio (rotazione 90° / 180° / 270°), Anti-flicker (50/60Hz), Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Tampering |
| Controllo DNR          | 3DNR                                                                                                                                          |
| Controllo esposizione  | Manuale, Automatico                                                                                                                           |
| Titolazione telecamera | Sì                                                                                                                                            |

#### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Distanza illuminazione led IR | 16 led SMD / 20m (Smart IR)   |
| Grado di protezione IP        | IP66                          |
| Tipo di uscita LAN            | Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45) |

#### DATI GENERALI

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Assorbimento max (W)                  | 6                     |
| Alimentazione PoE                     | Standard IEEE 802.3af |
| Diametro (mm)                         | 66                    |
| Profondità (mm)                       | 167                   |
| Peso del prodotto (g)                 | 400                   |
| Tipo materiali di rivestimento        | Alluminio pressofuso  |
| Colore del prodotto                   | Grigio scuro          |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -20 ÷ 55              |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 90               |