

**IPLPRA04ZSWA****TELECAMERA ANPR 4MP 8-32MM****ADVANCE  
SERIE**

Telecamera IP LPR lettura targhe serie Advance, ottica motorizzata da 8÷32 mm con funzione autofocus, risoluzione 4MP@30/60 fps (La funzione high frame (60fps) è supportata solo dagli NVR serie Advance 32/64/128ch), uscita Wiegand standard W26, Led IR con portata di 70 metri, compatibile ONVIF. Possibilità di creare liste autorizzati e non autorizzati, riconoscimento targhe sconosciute. Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena e manomissione video. WDR 120Db, compressione H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, 1 out. Allarmi: 1 in, 1 out. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/PoE. Accessori compatibili: JBA-02A, JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A.

**AWARDS**


**IPLPRA04ZSWA**

## TELECAMERA ANPR 4MP 8-32MM

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                                      |                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Sensore telecamera                                   | 1/1.8" CMOS Ultra Starlight                  |
| Tipo obiettivo                                       | Autofocus, Motorizzato                       |
| Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)           | 8 ÷ 32                                       |
| Campo visivo orizzontale (°)                         | 41÷15                                        |
| Campo visivo verticale (°)                           | 23÷9.5                                       |
| Campo visivo diagonale (°)                           | 46÷18                                        |
| Velocità massima rilevamento del transito            | 90km/h (55.92 mph)                           |
| Database targhe [numero max. di targhe registrabili] | 10000                                        |
| Shutter elettronico (s)                              | 1/1 ÷ 1/100000                               |
| Sensibilità (lux)                                    | 0.001 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON) |
| Rapporto segnale/rumore (dB)                         | >50                                          |
| Trasmissione video                                   | Triple streaming                             |
| Software di gestione                                 | Comelit CCTV Manager                         |
| Risoluzione video                                    | 4MP                                          |

### CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

|                                     |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compressione video                  | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                                                                                                                            |
| Compressione audio                  | G711A/U                                                                                                                                                                                                            |
| Frame rate                          | 30/60fps                                                                                                                                                                                                           |
| Bit rate range (Mbit/s)             | 0.06 ÷ 8                                                                                                                                                                                                           |
| Protocolli supportati               | DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, P2P, SNMP, IEEE 802.1x, RTMP, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-M), ONVIF (Profile-T) |
| Wiegand                             | W26                                                                                                                                                                                                                |
| Aggiornamento firmware tramite rete | Sì                                                                                                                                                                                                                 |
| Visualizzazione remota da browser   | Edge, Firefox, Chrome, Safari                                                                                                                                                                                      |
| Controllo remoto da mobile          | APP Comelit CCTV                                                                                                                                                                                                   |



IPLPRA04ZSWA

## TELECAMERA ANPR 4MP 8-32MM

## CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Ultima versione firmware | 5.1.1.0(56808)(2024-04-25) |
|--------------------------|----------------------------|

## FUNZIONI

|                                           |                                                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motion detection                          | Sì                                                                                          |
| Analisi video                             | Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento manomissione video, Rilevamento immagine sfocata |
| Distanza ottimale rilevamento persone (m) | 25                                                                                          |
| Distanza ottimale rilevamento veicoli (m) | 35                                                                                          |
| Compensazione contro luce (BLC)           | BLC, HLC                                                                                    |
| Effetti digitali                          | Defog, Zone ROI, Saturazione, Luminosità, Contrasto, Nitidezza, Ribaltamento immagine       |
| Wide Dinamic Range (WDR)                  | WDR (120dB)                                                                                 |
| Controllo DNR                             | 3D-DNR                                                                                      |
| Regolazione bilanciamento dei bianchi     | Automatico, Interni, Manuale, Esterni                                                       |
| Titolazione telecamera                    | Sì                                                                                          |

## CARATTERISTICHE HARDWARE

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Distanza illuminazione led IR           | 70m                           |
| Grado di protezione antivandalo IK      | IK10 (case metallico)         |
| Grado di protezione IP                  | IP67                          |
| NEMA                                    | 4X                            |
| Ingressi/uscite allarme                 | 1/1                           |
| Ingressi/uscite audio                   | 1 / 1                         |
| Tipo di uscita LAN                      | Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45) |
| Supporto scheda SD (scheda non fornita) | Micro-SD (256GB max)          |

## DATI GENERALI

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Tensione di alimentazione | 12VDC |
|---------------------------|-------|



IPLPRA04ZSWA

## TELECAMERA ANPR 4MP 8-32MM

## DATI GENERALI

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Assorbimento max (W)                  | 12                         |
| Alimentazione PoE                     | Standard IEEE 802.3af      |
| Tipo di alimentazione                 | PoE, Alimentazione esterna |
| Altezza (mm)                          | 88,9                       |
| Larghezza (mm)                        | 100,3                      |
| Profondità (mm)                       | 279,5                      |
| Peso del prodotto (g)                 | 1176                       |
| Tipo materiali di rivestimento        | Alluminio pressofuso       |
| Tipo di case                          | Bullet                     |
| Colore del prodotto                   | Bianco                     |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -30 ÷ 60                   |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95                    |

**IPLPRA04ZSWA****TELECAMERA ANPR 4MP 8-32MM****ACCESSORI****JBA-02A****BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT**

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**WMA-KTBBA****STAFFA A MURO ADVANCE NEXT**

Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**CMA-KTBBA****STAFFA A SOFFITTO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**JBA-TBBA****BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT**

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**PMA-A****STAFFA A PALO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio a palo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download. Diametro del palo da 80 a 140mm.



**IPLPRA04ZSWA**

## **TELECAMERA ANPR 4MP 8-32MM**

### **ACCESSORI**



#### **AMA-A STAFFA A ANGOLO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio ad angolo di telecamere Next e Advance.  
Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.