



IPNVR008S08PA

NVR 8CH, 4K, POE, HDD 1TB



**SMART
SERIE**

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 16 ingressi IP 4K (8 PoE), compatibile ONVIF 2.4.


IPNVR008S08PA
NVR 8CH, 4K, POE, HDD 1TB
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	16 (4K, 8 PoE)
Uscite video principali	1 (HDMI - 4K@30Hz)., 1 (VGA, 1920x1080@60 Hz).
Compressione video	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ (64÷15000 kbps)
Frame rate in riproduzione / registrazione	10 (4K), 14 (5MP), 16 (4MP / 3MP / 2MP / FULL-HD / HD) @25fps
Capacità hard disk in dotazione	1TB (8TB max)
Hard Disk aggiuntivi (SATA)	1 (8TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Sistema operativo	Linux embedded
Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, motion
Tipo di registrazione	Dual streaming
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	1 (4K / 5MP@30fps), 2 (4MP / 3MP@30fps), 4 (FULL-HD / HD@30fps)
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, NTP, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UPnP, P2P
Assegnazione IP	Manuale, DHCP
Trasmissione criptata	SSL
Larghezza di banda max (Mbps)	80
Controllo remoto da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da software	Comelit Smart CMS
Controllo remoto da mobile	app Comelit View Smart (Android, iOS)
Numero connessioni simultanee	3
Funzioni principali	Zoom digitale, Watermarking, Funzione Instant playback

FUNZIONI

Motion detection	396
Zone di privacy (n°)	3
Perdita segnale video	Sì
Log sistema	Sì



IPNVR008S08PA

NVR 8CH, 4K, POE, HDD 1TB

FUNZIONI

Notifica e-mail	Sì
Registrazione pre-evento	5 ÷ 30 secondi

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 8xEthernet 10/100 Mbit/s PoE (IEEE 802.3af, 100W max), 8xEthernet 10/100 Mbit/s
---------------------------	---

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	130
Tensione di alimentazione (VAC)	100÷240, 50÷60Hz
Altezza (mm)	46
Larghezza (mm)	295
Profondità (mm)	310
Peso del prodotto (g)	4000
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore, Mouse
Backup sistema	USB 2.0